


Експлікація освітлення					
ТИП	Умовні позначення	Фото	Опис	Кіл-ть	Примітки, посилання
Tun L			Світильники KRAFT G-Led 1200x24 Світловий потік 2812 Лм Колірна температура 4637 К Потужність 27,2 Вт	12 шт	Кріплення на рейки ґрильято Кріплення на профіль армстронг Постачальник - ТопАкустик
Tun L 1			Світильники KRAFT G-Led 600x24 Світловий потік 1406 Лм Колірна температура 4637 К Потужність 13,6 Вт	16 шт	Кріплення на профіль армстронг між плитами Постачальник - ТопАкустик
Tun T			Світильник точковий накладний EVROSVET/LO 24V LED -SR-300-24 4200K Світловий потік: 1680 Лм Напруга живлення: 185-265 V	17 шт	Накладні <a href="https://voltom.com.ua/ru/catalog/product/svetilnik-tochechnyi-nakladnoi-evrosvet-24vt-krug-led-sr-300-24-4200k/">https://voltom.com.ua/ru/catalog/product/svetilnik-tochechnyi-nakladnoi-evrosvet-24vt-krug-led-sr-300-24-4200k/</a>
Tun N			Шари підвісу Діаметр 300мм,	6 шт	Кріплення на підвісах, та до стелі 3-го поверху. Розміщення на різній висоті, передбачити запас кабелю <a href="https://epicentrk.ua/ua/shop/podves-svetkomplekt-acrylic-ball-pl-300-1x60-vt-e27-belyy.html?">https://epicentrk.ua/ua/shop/podves-svetkomplekt-acrylic-ball-pl-300-1x60-vt-e27-belyy.html?</a>
LED			LED стрічка RISHANG COB -24V-IP20 6W 420Lm 3000K теплий білий		<a href="https://amperok.com.ua/svityllyk-sadovo-parkovyj-shar_200mm_40-1-21-00">https://amperok.com.ua/svityllyk-sadovo-parkovyj-shar_200mm_40-1-21-00</a>
			Вивід кабелю 220, на стіні для підключення декоративних світильників		

Примітка:

1. Дивитись разом з Аркуш 07-01 (План схема стелі)  
3. Передбачити запас кабелю в зоні сходів

				Дизайн-проект інтер'єру приватного дитячого садка за адресою: просп., Академіка Глушкова 1, корп.22, м.Київ			
		Підп.	Дата	Дитячий садок	Стадія	Аркуш	Аркушів
Замовник			09.2023		АР	10-02	
Дизайнер	Овчиннікова А.		09.2023				
				План –схема освітлення 2ї поверх	 www.360-studio.com.ua		