

|            |  |  |
|------------|--|--|
| Погоджено: |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |

|              |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|
| Зам. інв. №  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
| Підп. і дата |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
| Інв. № ор.   |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |

- Примітки:
- Загальні дані див. АР-01.
  - За відносну позн. ±0.000 прийнято рівень чистої підлоги першого поверху будинку №28, що дорівнює абсолютній позн. 98.60
  - Креслення по розрізам 1-1 та 4-4, див. АР-07. Розріз 2-2. Розріз 3-3, Вузол Є, див. АР-08.
  - Усі роботи із матеріалами виконувати суворо згідно технічних рекомендацій виробника.

|             |        |          |        |        |          |                                                                                                                                                                                  |  |  |
|-------------|--------|----------|--------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|             |        |          |        |        |          | ПБ-100-42а-АР                                                                                                                                                                    |  |  |
|             |        |          |        |        |          | Житлові будинки з об'єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами по вул. Сагайдака, 101 в Дніпровському районі м. Києва (Коригування. V черга будівництва) |  |  |
| 1           | -      | Зам.     |        |        | 03.2024  |                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Зм.         | Кільк. | Аркуш    | № Док. | Підпис | Дата     | Житловий будинок № 28 з вбудовано-прибудованим паркінгом №42а /Паркінг №42а/                                                                                                     |  |  |
| ГАП         |        | Павлюков |        |        | 29.03.24 |                                                                                                                                                                                  |  |  |
| ГІП         |        |          |        |        |          | Склад влаштування стін. Вузли О, М                                                                                                                                               |  |  |
|             |        |          |        |        |          |                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Розробив    |        | Ющик Т.  |        |        | 29.03.24 |                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Перевірив   |        | Павлик   |        |        | 29.03.24 |                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Норм.контр. |        |          |        |        |          | ТОВ"БК"Міськбудінвест" Проектне бюро                                                                                                                                             |  |  |

- Фасадна латексна фарба, 2 шари
- Декоративна мінеральна "камінцева" штукатурка (типу Siltek P-15)
- Грунтівка контактна (типу Siltek E-105 Kontakt)
- Суміш армуюча для теплоізоляції (типу Siltek T-87) з лугостійкою фасадною сіткою
- Утеплювач з мінераловатних плит (γ=130 кг/м3) -100 мм
- Клей для кріплення теплоізоляції, (типу Siltek T-85)
- Грунтівка глибокопроникаюча (типу Siltek E-100 Universal)
- Керамзитобетонні блоки - 250 мм
- Грунтівка глибокопроникаюча (типу Siltek E-100 Universal)
- Шпаклювання гіпсовим розчином
- Поліпшене гіпсове шпаклювання
- Грунтівка глибокопроникаюча (типу Siltek E-100 Universal)
- Пофарбування латексною фарбою

- Фасадна латексна фарба, 2 шари
- Декоративна мінеральна "камінцева" штукатурка (типу Siltek P-15)
- Грунтівка контактна (типу Siltek E-105 Kontakt)
- Суміш армуюча для теплоізоляції (типу Siltek T-87) з лугостійкою фасадною сіткою
- Утеплювач з мінераловатних плит (γ=130 кг/м3) - 100 мм
- Клей для кріплення теплоізоляції (типу Siltek T-85)
- Грунтівка глибокопроникаюча (типу Siltek E-100 Universal)
- Залізобетонна стіна -250 мм
- Грунтівка глибокопроникаюча (типу Siltek E-100 Universal)
- Пофарбування латексною фарбою

