

№ п/п	Технічні характеристики та опис (Запит)	Примітки	Одиниця вимірювання	Кількість
	<u>Розділ 9. Утеплення зовнішніх стін</u>			
	Утеплення зовнішніх стін- 885,0м2			
1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі		м2	885
15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм		м2	121
	УТЕПЛЕННЯ СТІН ГОРИЩА			
28	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі		м2	214
	<u>Розділ 10. УТЕПЛЕННЯ ГОРИЩОГО ПЕРЕКРИТТЯ</u>			
39	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар		м2	738
41	Теплоізоляція горищного перекриття плитами теплоізоляційними із мінеральної вати "IZOVAT", товщиною 250мм,		м3	184,5
43	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм (загальною товщиною 50мм)		м2	738
46	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини		м2	738
48	Армування стяжки дротяною сіткою		м2	738