

Специфікація (рахунок)

Замовлення: 568024

Покупець:

Телефон:

Адреса:

Примітка:


Дата замовлення: 29.10.2025 р.

Дата готовності:

Дата монтажу:

Вікна та двері : 568024 - К1

52,81 м.кв. / 1920,42 кг

**Кількість:** 14 шт

1) 2050 x 1840

Колір: Білий**Профіль:** VIKNANOVI WR700

Рама G660165 60 мм сіре ущ.

Стулка G660265 78 мм сіре ущ.

Імпост 82 мм B70 сіре ущ.

Штапик 200965

Фурнітура: AXOR K-3**Опір тепл.:** 0,90 м.кв. К/Вт**Склопакет:** 4i-14Ar-4-14Ar-4i || 70

1) 4i-14Ar-4-14Ar-4i (952 x 427)

2) 4i-14Ar-4-14Ar-4i (952 x 427)

3) 4i-14Ar-4-14Ar-4i (610 x 1267)

4) 4i-14Ar-4-14Ar-4i (530 x 1167)

5) 4i-14Ar-4-14Ar-4i (610 x 1267)

Довжина імпоста не рекомендується до виготовлення

УВАГА! ЗАМОВЛЕННЯ, ЯКЕ ВЖЕ ПОТРАПИЛО В ПЛАН ВИРОБНИЦТВА, ЗУПИНЕНО ЧИ ВИДАЛЕНО БУТИ НЕ МОЖЕ!!!!**УВАГА!**

Конструкція дитячим замком не укомплектована.

Вся можлива відповідальність за порушення норм ДБН В.2.2

Додатково:

№	Найменування	Розмір	Кількість
1	Монтажний профіль VIKNANOVI WR700		2030*14
2	Москітна сітка з крилом	601*1238	0,744*14
3	Анкерні пластини (комплект на виріб)		1*14

Кількість виробів: 14 шт**Загальна площа:** 52,81 м.кв.**Загальна вага:** 1920,42 кг

*** Вартість замовлення дійсна протягом одного дня.**

1. Одержувач ознайомлений з умовними позначеннями та методом розрахунку ціни на вироби.
2. Оплата цього замовлення є підтвердженням того, що Одержувач перевірів та погодився з отриманим розрахунком. Після сплати претензії до конфігурації та комплектації не приймаються.
3. Відповідно до ДСТУ Б В.2.7-107-2008 - "Склопакети клеєні будівельного призначення", склопакет 4-16-4 не відповідає нормативним значенням з енергозбереження (житлові та громадські будівлі) для I та II температурних зон України.
4. Забороняється зберігати конструкцію у захисній плівці більш ніж 7 діб з моменту доставки. Забороняється розміщувати конструкцію у приміщенні поблизу джерела тепла (батарея, обігрівач тощо) та під впливом прямих сонячних променів. Перед проведенням монтажу конструкції необхідно потримати її в приміщенні при температурі не нижче 17 градусів у розпакованому вигляді. У разі невиконання цих вимог завод-виробник знімає з себе гарантійні зобов'язання з ремонту.
5. Увага! Не встановлюйте горизонтально імпост по центру стулки! Зміщуйте його вище або нижче на 200 мм від центру!
6. Замовник ознайомлений з вимогою ДБН В.2.2-15-2019 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. Зміна №1" щодо обов'язкової наявності дитячого замку на поворотно-відкидних стулках у МПК при встановленні їх у житлових приміщеннях.

Підпис покупця _____

З повагою Ваш менеджер: Дисуненко Майя