

План цокольного поверху на відм. -3,300



Експлікація приміщень цокольного поверху

Номер приміщення	Найменування	Площа, м ²
1	Вестибюль	110,75
2	Сходові клітка СК1	25,89
3	Тамбур (СПП)	14,21
4	Електрощитова (СПП)	14,59
5	Санвузол універсальний (СПП)	6,23
6	Гардеробна чоловіча (СПП)	7,19
7	Санвузол 1 (СПП)	2,62
8	Душова 1 (СПП)	2,18
9	Тамбур с/в (СПП)	3,15
10	Хол (основне приміщення СПП)	82,94
11	Приміщення для ночівлі чергуючих (основне приміщення СПП)	9,32
12	Приміщення кухні (СПП)	9,30
13	Душова 2 (СПП)	2,39
14	Санвузол 2 (СПП)	2,50
15	Тамбур с/в (СПП)	6,62
16	Гардеробна жіноча (СПП)	7,09
17	Приміщення для зберігання забрудненого вуличного одягу/лижного інвентарю (СПП)	13,68
18	Резервуар запасу води на внутрішнє та зовнішнє пожегогасіння	42,06
19	Сходи С1	15,40
20	Коридор (СПП)	6,20
21	Венткамера (СПП)	30,31
22	Інвентарна кімната готелю №2	16,78
23	Інвентарна кімната готелю №1	14,79
24	Комутаційна (СПП)	4,32
25	Насосна ЗВП, ВПВ (СПП)	11,94
26	Тамбур	11,58
		474,03

Специфікація перемичок

Поз.	Позначення	Найменування	Кількість	Маса од., кг.	Примітки
1	Серія 1.038.1-1, вип. 1	2ПБ 13-1-п	24,00	54,00	
2	Серія 1.038.1-1, вип. 1	2ПБ 16-2-п	6,00	65,00	

Кількість гіпсокартону на улаштування перегородок Тип 2

№№ п/п	Найменування матеріалу	Площа, м ²
1	Гіпсокартон вологостійкий (типу KNAUF)	5,25
2	Гіпсокартон стіновий (типу KNAUF)	5,25

Улаштування перегородок з гіпсокартону:

- Тип 2 - Перегородки з гіпсокартону (Тип 2) виконувати по металевому каркасу (ПС50) з висотою профіля 50мм з двохшаровою облицовкою з однієї сторони гіпсокартонними листами (типу KNAUF), (зовнішній шар - з вологостійкого гіпсокартону), та з подальшим опорядженням.
- Перегородки Типу 2 монтувати після прокладання всіх сантехнічних комунікацій.
- При висоті перегородок до 4,0м відстань між осями стійок має бути не більше 600мм.
- Прив'язки в плані усіх перегородок Типу 2 дивитись креслення дизайн-проекту, розробленого окремою організацією.
- Кількість гіпсокартону надана для даного поверху.
- За бажанням замовника марка виробника гіпсокартонних листів може бути змінена на іншу з аналогічними характеристиками.

Відомість перемичок

Марка поз.	Кількість	Схема перерізу
Пр-1	12	
Пр-2	6	
Пр-5	3	

- Загальні дані та умовні позначення дивитись аркушу АР-1.
- Даний аркуш розглядати разом з аркушем мурувального плану поверху.
- Площа приміщень наведена з урахуванням тинькування зовнішніх стін.
- Відомість та специфікація перемичок наведені для даного аркуша.
- Специфікація елементів заповнення дверних прорізів наведена для даного аркуша.
- Схеми та специфікацію елементів заповнення віконних, балконних та вітражних прорізів дивитись креслення 25052023-УЛІС-Р-АР1.7.
- Відомість опорядження приміщень дивитись креслення 25052023-УЛІС-Р-АР1.6.
- Опорядження ліфтової шахти виконувати після монтажу ліфтового обладнання.
- Улаштування покриття підлоги виконувати після прокладки усіх схованих в підлозі комунікацій.

Специфікація елементів заповнення дверних прорізів цокольного поверху

Марка поз.	Позначення	Найменування	Кількість	Маса од., кг.	Вигляд зі сторони відчинення	Місце застосування	Вогнестійкість	Примітки
Двері МЗК								
Д16*	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	ДМП ЕІ30 1 26-13С В4 Л	1			Сходові клітка СК1	ЕІ 30	Дивитись креслення дизайн-проекту
Д17	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	ДМП ЕІ30 1 26-10С В4 Л	2			Ігрова кімната	ЕІ 30	Двері прихованого монтажу (дивитись креслення дизайн-проекту)
Двері СПП								
Д18*	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	ДМП ЕІ60 1 25-11С В4 Л	1			Тамбур	ЕІ 60	Двері захисно-герметичні (дивитись креслення дизайн-проекту)
Д19*	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	ДМП ЕІ30 1 23-11 В4 Л	1			Санвузол	ЕІ 30	Дивитись креслення дизайн-проекту
Д22	Індивідуальний виріб	Двері прихованого монтажу	1			Санвузол	-	Дивитись креслення дизайн-проекту
Д3*	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	ДМП ЕІ60 1 21-11 В4 Л	1			Сходи С1	ЕІ 60	Двері захисно-герметичні
Д4	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	ДМП ЕІ30 1 21-10 В4	2			Приміщення для ліжного інвентарю, Тамбур	ЕІ 30	Двері герметичні
Д6	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	ДМП ЕІ15 1 21-9 В4	3			Приміщення кухні, Приміщення медичного пункту, Тамбур	ЕІ 15	
Д6*	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	ДМП ЕІ15 1 21-9 В4 Л	1			Тамбур	ЕІ 15	
Д7	ДСТУ EN 14351-1:2020	Дверний блок ДГ 21-9	6			Гардеробна жіноча, Гардеробна чоловіча, Душова 1, Душова 2, Санвузол 1, Санвузол 2	-	
Двері технічних приміщень								
Д23*	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	ДМП ЕІ30 1 21-11 В4 Л	1			Венткамера СПП	ЕІ 30	Двері герметичні
Д4	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	ДМП ЕІ30 1 21-10 В4	2			Електрощитова, Комутаційна	ЕІ 30	Двері герметичні
Д4*	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	ДМП ЕІ30 1 21-10 В4	1			Насосна ЗВП,ВПВ	ЕІ 30	Двері герметичні

					25052023-УЛІС-Р-АР 1.1			
					Нове будівництво апартотелю в с-щі Воротах, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Говерляківська			
Зм.	Кільк.	Арх.	Нерок.	Підпис	Дата	Стадія	Аркуші	Аркуші
ГАП	Чернобрива				07.05.2023	Апартотель. Третя черга	Р	3
ПП	Бондар				07.05.2023			
Перевіряв	Чернобрива				07.05.2023			
Розробив	Зверева				07.05.2023			
Н. контр.	Зверева				07.05.2023	Маркувальний план на відм. -3,300		ТОВ "МЕРГЕЛЬ ТРЕЙД"

Формат: А1 (641x524)
Лист № 01
Погоджене:
Зам. № 01
Підпис: дата

Умовні позначення

- стіна залізобетонна
- стіна з цегли
- Утеплювач (НГ)
- Перегородка з гіпсокартону
- р.ч.п. - рівень чистої підлоги
- р.з. - рівень землі
- A(9) - Маркування вузлів
- 101 - Номер приміщення по експлікації
- Тип 2 - Маркування перегородки з гіпсокартону

- маркування заповнення прорізів
- Д-1 - дверей (Д-1* - ліве відчинення)
- ВК-1 - вікон
- ВВ-1 - вітражі
- ББ-1 - балкони
- ПР-1 - маркування типу перемички
- маркування індивідуальних виробів
- ОГ-1 - огороження