



The drawing consists of two parts: a cross-section (6-6) and a reinforcement layout (Сітка С-1).

Кромок 200 (Cross-section 6-6): Shows a rectangular cross-section of the slab. The total width is 1800 mm, divided into 1140 mm and 1140 mm. The total height is 300 mm, divided into 30 mm and 1140 mm. The reinforcement is shown as a grid of blue lines. A dashed red line indicates the centerline of the slab. The reinforcement is labeled with numbers 4, 5, 6, 7, and 8.

Сітка С-1 (Reinforcement layout): Shows the plan view of the reinforcement grid. The grid is composed of horizontal and vertical bars. The horizontal spacing between bars is 270 mm. The vertical spacing between bars is 140 mm. The total width of the grid is 1800 mm, and the total height is 300 mm. The reinforcement is labeled with numbers 14, 15, and 16. The grid is labeled **ГОСТ 14098-91-K3-Pp**. The grid is labeled **лінія згину** (bending line).



1. Даний аркуш читати разом з арк.11-15 та комплектом АР

							1218/24 - КБ		
							Реконструкція адміністративної будівлі ГУ НП в Київській області, за адресою: вул. Балукова, 22, м. Вишневе, Київської області		
Зм.	Кіл.	Арк.	N док	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Кунін				ГУНП в київській області управління в Київській області (відділ №1 Бучанського районного відділення поліції)	РП	15	
Розробив		Білова				Сходи в осях 4-5, Б-В. Вузли 1,2,4.	ФОП "Артеменко А.І."		
Перевірів		Артеменко							
Норм. ктр.		Н. контр.							