

Інв. № ор.	Змін. інв. №
GTN-INS-AP-11.1	
Підпис і дата	

Марка	Загальний вигляд	Розмір отвору (ШхВ), мм	ДСТУ	Вогне-стійкість	Примітки	Колір зовнішній /внутр.	К-сть
Д1**		1 250×2 300	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	ДМП EI 60	Металеві двері з шумозахистом (у складі воріт) та шумозахисними екранами на вент. решітках. Див.розділ ЕТР.	RAL 7024/ RAL 7024	2
Д2**		2 100×2 600	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	ДМП EI 60	Металеві ворота з шумозахистом (у складі воріт) та шумозахисними екранами на вент. решітках. Див.розділ ЕТР.	RAL 7024/ RAL 7024	1
Д3		1 500×2 200	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	Металевий зовнішній блок; (двополотний); глухий; без порогу (≤20мм); з електромагнитним замком СКД; обладнати пристроєм самозачинення; з датчиком сигналізації; з ручкою "антипаніка" з внутр. сторони;	RAL 7024/ RAL 7024	1
Д4л		1 600×2 200	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	Герметичний металевий зовнішній блок (двополотний); глухий; без порогу (≤20мм); із замком,з ручкою системи "антипаніка";	RAL 7024/ RAL 7024	1
Д5л		1 400×2 200	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	Герметичний металевий зовнішній блок; (двополотний); глухий; без порогу (≤20мм); із замком, система "антіпаніка".	RAL 7024/ RAL 7024	1
Д6		1 400×2 200	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	Металевий внутрішній блок; (двополотний); глухий; без порогу (≤20мм);	RAL 7024/ RAL 7024	1
Д6*		1 400×2 200	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	ДМП EI 30	Металевий внутрішній блок; (двополотний); глухий; із замком; обладнати пристроєм самозачинення та ущільненням в притулах;	RAL 7024/ RAL 7024	1
Д7*		1 200×2 150	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	ДМП EI 30	Металевий внутрішній блок; (двополотний); глухий; із замком; обладнати пристроєм самозачинення та ущільненням в притулах;	RAL 7024/ RAL 7024	2
Д8		1 500×2 200	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	Металевий внутрішній блок; (двополотний); глухий; без порогу (≤20мм);	RAL 7024/ RAL 7024	1

Примітки див. AP-11.5.

Марка	Загальний вигляд	Розмір отвору (ШхВ), мм	ДСТУ	Вогне-стійкість	Примітки	Колір зовнішній /внутр.	К-сть
Д8л		1 500×2 200	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	Металевий внутрішній блок; (двополотний); глухий; без порогу (≤20мм);	RAL 7024/ RAL 7024	1
Д9		1 500×2 150	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	Металевий внутрішній блок; (двополотний); глухий; без порогу (≤20мм);	RAL 7024/ RAL 7024	1
Д9*		1 500×2 150	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	ДМП EI 30	Металевий внутрішній блок; (двополотний); глухий; із замком; обладнати пристроєм самозачинення та ущільненням в притулах;	RAL 7024/ RAL 7024	2
Д10		1 000×2 200	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	Металевий внутрішній блок; (одноствулковий); правого відкривання; глухий; із замком;	RAL 7024/ RAL 7024	1
Д10*		1 000×2 200	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	Металевий внутрішній укріплений, антивандальний блок; (однополотний); правого відкривання; глухий; із дверним вічком на висоті 1500; обладнати пристроєм самозачинення; з двома замками;	RAL 9016/ RAL 9016	1
Д10л		1 000×2 200	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	Металевий внутрішній укріплений, антивандальний блок; (однополотний); лівого відкривання; глухий; із дверним вічком на висоті 1500; обладнати пристроєм самозачинення; з двома замками;	RAL 9016/ RAL 9016	1
Д11		900×2 100	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	Металевий внутрішній блок; (однополотний); правого відкривання; з вент. решітками 500х200; без порогу (≤20мм); обладнати пристроєм самозачинення; з механічним замком з внутрішньої сторони, та з індикацією;	RAL 9016/ RAL 9016/ ручка черна	1

						GTN-INS-AP				
2	2	Зм.			14.07.26	Будівництво торговельного комплексу з продажу продовольчих та промислових товарів, продажу та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки та автомобілів, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Гатне в районі автодороги "Київ-Одеса" (Коригування)				
1	4	Зм.			09.06.26					
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підп.	Дата.					
ГАП		Павлюков			03.26			Стадія	Аркуш	Аркушів
								Р	11.1	
Розробив		Щербак			03.26	Специфікація заповнення дверних отворів на відм. -3,500 (початок)		ТОВ"БК"МІСЬКБУДІНВЕСТ" м. Київ		
Перевірів		Павлюкова								
Н. контроль		Павлюкова								