

Змін. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	

Відомість заповнення дверних прорізів на відм. -3,500							
Марка	Загальний вигляд	Розмір отвору (ШхВ), мм	ДСТУ	Вогне-стійкість	Примітки	Колір зовнішній /внутр.	К-сть
Д11л		900×2 100	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	Металевий внутрішній блок; (однополотний); правого відкривання; з вент. решітками 500х200; без порогу (≤20мм);обладнати пристроєм самозачинення; з механічним замком з внутрішньої сторони, з індикацією;	RAL 9016/ RAL 9016/ ручка чорна	3
Д11л*		900×2 100	1.1 ДСТУ Б В.2.6-77:2009	ДМП EI 30	Металевий внутрішній блок типу Normann ZK зі зміцненими петлями: лівого відкривання; без порогу (≤20мм); з електромагнітним замком СКД; з ручкою з внутрішньої сторони; обладнати пристроєм самозачинення та ущільненням в притулах;	RAL 9016/ RAL 9016	1
Д12		900×2 100	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	Металевий внутрішній блок; однополотної конструкції; правого відкривання; глухий; обладнати пристроєм самозачинення; без порогу (≤20мм); з електромагнітним замком СКД;	RAL 9016/ RAL 9016	1
Д12л		900×2 100	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	Металевий внутрішній блок; однополотної конструкції; лівого відкривання; глухий;обладнати пристроєм самозачинення; без порогу (≤20мм); з електромагнітним замком СКД;	RAL 9016/ RAL 9016	1
Д13		1 150×2 100	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	Металевий внутрішній блок; однополотної конструкції; праве відкривання; з вент. решітками 500х200; без порогу (≤20мм); обладнати пристроєм самозачинення; з механічним замком з внутрішньої сторони, з індикацією;(МГН)	RAL 9016/ RAL 9016	1
Д14		800×2 100	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	ПВХ внутрішній блок; однополотної конструкції; праве відкривання; з механічним замком з внутрішньої сторони, з індикацією;з вент.решіткою 500х200, без порогу	RAL 9016/ RAL 9016	1
Д14л		800×2 100	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	ПВХ внутрішній блок; однополотної конструкції; ліве відкривання; з механічним замком з внутрішньої сторони, з індикацією; з вент.решіткою 500х200, без порогу	RAL 9016/ RAL 9016	1

Примітки див. AP-11.5.

Марка	Загальний вигляд	Розмір отвору (ШхВ), мм	ДСТУ	Вогне-стійкість	Примітки	Колір зовнішній /внутр.	К-сть
Д15		2 000×2 400	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	Алюмінієвий зовнішній розсувний дверний блок; засклений; без порогу (<20мм); з автоматичним відчиненням/зачиненням (датчик руху); з пристроєм для механічного відкривання дверей;	RAL 7024/ RAL 7024	1
Д15**		2 000×2 400	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	ДМП EI 60	Металевий зовнішній блок; двополотної конструкції (відкривання дверних стулок на 180 градусів); глухий; без порогу (<20мм); з електромагнітним замком СКД; обладнати пристроєм самозачинення та ущільненням в притулах;	RAL 7024/ RAL 7024	1
Д16*		1 500×2 200	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	ДМП EI 30	Металевий внутрішній блок; двополотної конструкції; глухий; без порогу (≤20мм); з електромагнітним замком СКД; обладнати пристроєм самозачинення та ущільненням в притулах;	RAL 9016/ RAL 9016	2
Д17л		1 000×2 200	1.2 ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	Металевий внутрішній блок;(Normann ZK зі зміцненими петлями), однополотні, лівого відкривання; глухий; без порогу (≤20мм); обладнати пристроєм самозачинення; з електромагнітним замком СКД;	RAL 9016/ RAL 9016	1
Д18л		1 000×2 200	1.3 ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	Металевий внутрішній блок; (Normann ZK),зі зміцненими петлями, однополотні; лівого відкривання; обладнати пристроєм самозачинення; з електромагнітним замком СКД; з датчиком сигналізації; ручка - анодований алюміній (зовні); з ручкою з внутрішньої сторони;	RAL 9016/ RAL 9016	1
Д19*		1 400×2 200	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	ДМП EI 30	Захисний металевий внутрішній блок; двополотної конструкції; глухий; без порогу (≤20мм); обладнати пристроєм самозачинення та ущільненням в притулах; із замком, система антипаніка	RAL 9016/ RAL 9016	2

						GTN-INS-AP			
						Будівництво торговельного комплексу з продажу продовольчих та промислових товарів, продажу та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки та автомобілів, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Гатне в районі автодороги "Київ-Одеса" (Коригування)			
1	3	Зм.			14.06.26				
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підп.	Дата.				
ГАП		Павлюков			04.05	Стадія		Аркуш	Аркушів
						Р		11.2	
Розробив		Щербак				Специфікація заповнення дверних отворів на відм. -3,500 (закінчення)		ТОВ"БК"МІСЬКБУДІНВЕСТ" м. Київ	
Перевірив		Павлюкова							
Н. контроль		Павлюкова							