

|            |               |              |
|------------|---------------|--------------|
| Інв. № ор. | Підпис і дата | Змін. інв. № |
|            |               |              |

Відомість заповнення дверних прорізів

| Марка   | Загальний вигляд | Розмір отвору (ШхВ), мм | ДСТУ                        | Вогне-стійкість | Примітки                                                                                                                                                                                                                                             | Колір зовнішній /внутр. | К-сть |
|---------|------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| Д21*    |                  | 1 200×2 200             | ДСТУ Б В.2.6-77:2009        | ДМП EI 30       | Металевий утеплений внутрішній блок; двополотної конструкції; глухий; обладнати пристроєм самозачинення та ущільненням в притулах; з датчиком сигналізації; з ручкою з внутрішньої сторони;                                                          | RAL 9016/ RAL 9016      | 1     |
| Д22л    |                  | 1 100×2 200             | 1.1<br>ДСТУ Б В.2.6-77:2009 | -               | Металевий внутрішній блок;типу Hormann ZK зі зміцненими пет. однополотні; ліве відкривання; з вент. решітками промислового типу; без порогу(≤20мм); пристр.самозачинення; з механічним замком з внутр. сторони, ручка - анодований алюміній (зовні); | RAL 9016/ RAL 9016      | 1     |
| ЛПК-1   |                  | 300×310                 | ДСТУ Б В.2.6-77:2009        | -               | Металевий люк поливального крану; глухий; правого відкривання; із замком;                                                                                                                                                                            | RAL 7024/ RAL 7024      | 1     |
| ЛПК-1.1 |                  | 300×310                 | ДСТУ Б В.2.6-77:2009        | -               | Металевий люк поливального крану; глухий; правого відкривання; із замком;                                                                                                                                                                            | RAL 7024/ RAL 7024      | 1     |

Відомість заповнення дверних прорізів на відм. 0,000

|       |  |             |                             |           |                                                                                                                                                                                                                            |                    |   |
|-------|--|-------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| Д23*л |  | 1 570×2 400 | 1.2<br>ДСТУ Б В.2.6-77:2009 | ДМП EI 30 | ПВХ внутрішній блок (рама та лиштва з нержавіючої сталі); двополотної конструкції; глухий; без порогу (≤20мм);обладнати пристроєм самозачинення без замка; з ручкою "антипаніка" зі сторони зали;                          | Згідно з ДП        | 1 |
| Д24*  |  | 1 800×2 400 | ДСТУ Б В.2.6-77:2009        | ДМП EI 30 | ПВХ внутрішній блок (рама та лиштва з нержавіючої сталі); двополотної маятникової конструкції; із закругленими оглядовими вікнами; без порогу; без замка; обладнати пристроєм самозачинення; відбійники з обох сторін;     | Згідно з ДП        | 1 |
| Д25*  |  | 1 050×2 400 | ДСТУ Б В.2.6-77:2009        | ДМП EI 30 | ПВХ внутрішній блок (рама та лиштва з нержавіючої сталі); однополотної конструкції; ліве відкривання; із закругленим оглядовим вікном; без порогу; обладнати пристроєм самозачинення; без замка; відбійники з обох сторін; | 1.3<br>Згідно з ДП | 1 |

| Марка | Загальний вигляд | Розмір отвору (ШхВ), мм | ДСТУ                 | Вогне-стійкість | Примітки                                                                                                                                                                                                 | Колір зовнішній /внутр.   | К-сть |
|-------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| Д26   |                  | 900×2 100               | ДСТУ Б В.2.6-77:2009 | -               | Металевий внутрішній блок; типу Hormann ZK зі зміцненими петлями; однополотної конструкції; праве відкривання; без порогу (≤20мм); без замка;                                                            | 1.4<br>RAL 9016/ RAL 9016 | 2     |
| Д26*  |                  | 900×2 100               | ДСТУ Б В.2.6-77:2009 | ДМП EI 30       | Металевий внутрішній блок; типу Hormann ZK зі зміцненими петлями; однополотної конструкції; праве відкривання; без порогу (≤20мм); обладнати пристроєм самозачинення; без замка;                         | 1.5<br>RAL 9016/ RAL 9016 | 4     |
| Д26л  |                  | 900×2 100               | ДСТУ Б В.2.6-77:2009 | -               | Металевий внутрішній блок; типу Hormann ZK зі зміцненими петлями; однополотної конструкції; ліве відкривання; без порогу (≤20мм); без замка;                                                             | 1.6<br>RAL 9016/ RAL 9016 | 3     |
| Д26л* |                  | 900×2 100               | ДСТУ Б В.2.6-77:2009 | ДМП EI 30       | Металевий внутрішній блок; типу Hormann ZK зі зміцненими петлями; однополотної конструкції; ліве відкривання; без порогу (≤20мм); обладнати пристроєм самозачинення; без замка;                          | 1.7<br>RAL 9016/ RAL 9016 | 8     |
| Д28   |                  | 900×2 100               | ДСТУ Б В.2.6-77:2009 | -               | Металевий внутрішній блок; однополотної конструкції; глухий; праве відкривання; без порогу (≤20мм); з електромагнітним замком СКД; з механічним замком з внутрішньої сторони;                            | RAL 9016/ RAL 9016        | 1     |
| Д28л  |                  | 900×2 100               | ДСТУ Б В.2.6-77:2009 | -               | Металевий внутрішній блок; типу Hormann ZK зі зміцненими петлями; однополотної конструкції; глухий; ліве відкривання; без порогу (≤20мм); з електромагнітним замком СКД; з ручкою з внутрішньої сторони; | 1.8<br>RAL 9016/ RAL 9016 | 2     |

|             |        |           |        |       |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |       |         |
|-------------|--------|-----------|--------|-------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|
|             |        |           |        |       |          |  | GTN-INS-AP                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |       |         |
|             |        |           |        |       |          |  | Будівництво торгівельного комплексу з продажу продовольчих та промислових товарів, продажу та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки та автомобілів, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Гатне в районі автодороги "Київ-Одеса" (Коригування) |                                |       |         |
| 1           | 5      | Зм.       |        |       | 14.06.26 |  | Специфікація заповнення дверних отворів на відм. 0,000 (початок)                                                                                                                                                                                                                      | Стадія                         | Аркуш | Аркушів |
| Зм.         | Кільк. | Арк.      | Недок. | Підп. | Дата.    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Р                              | 11.3  |         |
| ГАП         |        | Павлюков  |        |       | 04.05    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |       |         |
| Розробив    |        | Щербак    |        |       |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ТОВ"БК"МІСЬКБУДІНВЕСТ" м. Київ |       |         |
| Перевірив   |        | Павлюкова |        |       |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |       |         |
| Н. контроль |        | Павлюкова |        |       |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |       |         |