

Інв. № ор.	Підпис і дата	Змін. інв. №

Відомість заповнення дверних прорізів на відм. 0,000

Марка	Загальний вигляд	Розмір отвору (ШхВ), мм	ДСТУ	Вогне-стійкість	Примітки	Колір зовнішній /внутр.	К-сть
Д29		1 000×2 100	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	Металевий внутрішній блок; типу Normann ZK зі зміцненими петлями; однополотної конструкції; глухий; праве відкривання; без порогу (≤20мм); з накладками; з електромагнітним замком СКД;	RAL 9016/ RAL 9016	1
Д30		800×2 100	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	Металевий внутрішній блок; типу Normann ZK зі зміцненими петлями; однополотної конструкції; праве відкривання; з вент. решітками 200х100; без порогу (≤20мм); обладнати пристроєм самозачинення; з механічним замком з внутрішньої сторони, з індикацією;	RAL 9016/ RAL 9016/ ручка чорна	2
Д30л		800×2 100	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	Металевий внутрішній блок; типу Normann ZK зі зміцненими петлями; однополотної конструкції; ліве відкривання; з вент. решітками 200х100; без порогу (≤20мм); з пристроєм самозачинення; з механічним замком з внутрішньої сторони, з індикацією;	RAL 9016/ RAL 9016/ ручка чорна	2
Д31**		1 370×2 200	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	ДМП EI 60	Металевий внутрішній блок; двополотної конструкції; глухий; без порогу (≤20мм); з електромагнітним замком СКД; з датчиком сигналізації; обладнати пристроєм самозачинення; з ручкою "антипаніка" зі сторни коридору;	RAL 9016/ RAL 9016	1
Д32*		800×2 100	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	ДМП EI 30	Металевий внутрішній блок; типу Normann ZK зі зміцненими петлями; ; однополотної конструкції; праве відкривання; без порогу (≤20мм); обладнати пристроєм самозачинення; без замка;	RAL 9016/ RAL 9016	1
Д33		900×2 100	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	Двері орендованих приміщень.	Згідно з ДП	3
Д34*		700×1 500	-	ДМП EI 30	Металеві двері ПК; однополотної конструкції; праве відкривання; з ключем; див. розділ ВК;	Згідно з ДП	1
Д35л*		1 200×2 100	Індивідуальний виріб	-	Решітчасті двері; однополотної конструкції; ліве відкривання; без порогу (≤20мм); з електромагнітним замком СКД; з ручкою.	RAL 7024/ RAL 7024	1

Марка	Загальний вигляд	Розмір отвору (ШхВ), мм	ДСТУ	Вогне-стійкість	Примітки	Колір зовнішній /внутр.	К-сть
Д36		2 200×2 450	---	-	Зовнішні підйомні металеві утеплені ворота; без порогу; відкривання з середини; зліва та справа внизу встановити по механічній клямці (з ланцюговою передачею та натягувачем);	RAL 7024/ RAL 7024	3
Д37		2 000×2 200	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	Металевий зовнішній блок; двополотної конструкції; глухий; без порогу (≤20мм); з електромагнітним замком СКД; обладнати пристроєм самозачинення; з датчиком сигналізації; з ручкою "антипаніка" з внутр. сторони; без ручки з зовн. сторони;	RAL 7024/ RAL 7024	1
Д38л		1 150×2 200	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	Металевий зовнішній блок; однополотний; глухий; ліве відкривання; з дверним вічком; без порогу (≤20мм); з накладками; з електромагнітним замком СКД; з пристроєм самозачинення; з датчиком сигналізації; з ручкою "антипаніка" з внутр. сторони;	RAL 7024/ RAL 7024	1
Д39		5 000×2 700	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	-	Розсувні; скляні (безрамного типу); з захисними рольставнями; із замком;	Згідно з ДП	1
Д42*		1 640×2 400	Індивідуальний виріб	ДМП EI 30	Противожежні штори	Згідно з ДП	1

						GTN-INS-AP						
						Будівництво торговельного комплексу з продажу продовольчих та промислових товарів, продажу та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки та автомобілів, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Гатне в районі автодороги "Київ-Одеса" (Коригування)						
1	3	Зм.			14.06.26				Стадія	Аркуш	Аркушів	
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підп.	Дата.				Р	11.4		
ГАП		Павлюков			04.05							
Розробив		Щербак										
Перевірив		Павлюкова										
Н. контроль		Павлюкова										

Примітки див. AP-11.5.

Специфікація заповнення дверних отворів на відм. 0,000 (закінчення)

ТОВ"БК"МІСЬКБУДІНВЕСТ" м. Київ