

Architectural drawing of a window unit with technical specifications and dimensions. The drawing includes the following details:

- Text Labels:**
 - Виконати муровання після монтажу інженерних мереж (Completed masonry after installation of engineering networks)
 - ПР1-1 (Profile 1-1)
 - ПР2-3 (Profile 2-3)
 - ДТх-ГК (DTx-GK)
 - ДСт Кв-1 (DSt Kv-1)
 - по 3 (Section 3)
- Dimensions:**
 - Overall width: 3,850 mm
 - Overall height: 2,000 mm
 - Window opening width: 1,030 mm
 - Window opening height: 1,550 mm
 - Distance from left wall to window center: 185 mm
 - Distance from right wall to window center: 185 mm
 - Distance from left wall to window frame edge: 250 mm
 - Distance from right wall to window frame edge: 250 mm
 - Distance from left wall to window frame edge (bottom): 385 mm
 - Distance from left wall to window frame edge (bottom): 660 mm
 - Distance from left wall to window frame edge (bottom): 2,160 mm
 - Distance from left wall to window frame edge (bottom): 1,050 mm
 - Distance from left wall to window frame edge (bottom): 920 mm
 - Distance from left wall to window frame edge (bottom): 250 mm
 - Distance from left wall to window frame edge (bottom): 100 mm
 - Distance from left wall to window frame edge (bottom): 3,600 mm (piv. ч. н.)
 - Distance from left wall to window frame edge (bottom): 3,500 mm
- Other Details:**
 - Section line "по 3" is shown at the top and bottom.
 - Dimensions are given in millimeters (mm).
 - The drawing shows a cross-section of the window unit with a frame and a masonry wall.

Technical drawing of a window frame assembly (Fig. 2a) showing dimensions and components. The drawing includes the following details:

- Text at the top left:** виконати мушування після монтажу ізолюючих мереж (perform stitching after installation of insulating meshes).
- Window Unit:** ДТх-ВК-2 (left) and ДСтр-Кв-1n (right).
- Dimensions:**
 - Overall width: 1 175 (bottom left) and 1 550 (top right).
 - Overall height: 3 100 (right side) and 3 500 (bottom right).
 - Internal width segments: 170, 110, 130, 250, 140, 250.
 - Internal height segments: 170, 110, 130, 200, 2 200, 100.
 - Offsets: +5,800 (top left), +5,800 (top right), +3,800 (bottom left), +3,600 (bottom right, relative to a reference line).
- Labels:** ПР1-7, ПР1-3, no 3 (twice), 2a, 3a.

Technical drawing of a fire-rated door assembly (PR-2-3) showing dimensions and components. The drawing includes a side elevation and a top view. Key dimensions and components are labeled:

- Side Elevation Dimensions:**
 - Overall height: 2 200
 - Top section height: 320
 - Door leaf height: 2 100
 - Bottom section height: 100
 - Overall width: 1 050
 - Door leaf width: 800
 - Top section width: 250
 - Door leaf width (inner): 530
 - Bottom section width: 320
- Top View Dimensions:**
 - Overall width: 2 475
 - Door leaf width: 1 550
 - Top section width: 380
 - Door leaf width (inner): 120
 - Bottom section width: 530
- Components and Labels:**
 - PR-2-3**: Door assembly designation.
 - no 3**: Hardware designation.
 - ДСтр Ка-1п**: Door leaf designation.
 - п.ч. п.**: Assembly details.
 - 3a** and **4a**: Hardware designations.
- Level Markers:**
 - +6,600
 - +6,330
 - +5,800
 - +3,600
 - +3,500

виробляється після монтажу іконних мереж

ПР1-3 ПР1-7 ПР1-2

3

860 1 550 100 40 1 680 140 1 290 270 800

400 100 40 140 100 270

ДСт Кв-1л ДТх-ОВ-2 ДТх-ЕТР-2

2 200 2 000 3 100

100 1 050 250 1 400 250 920 385

3

5а 4а

Виконати мурвання
після монтажу
інженерних мереж

ПР1-7

но 3

ПР1-3

+5,800

800

1 680

10

1 550

140

140

100

400

+5,800

2 000

3 100

2 200

+3,800

200

100

ДТх-ОВ-2

ДСТ-Ка-1п

но 3

1 555

1 400

250

1 050

100

+3,600
(пів. ч.)

+3,500

6а

5а

Противопожежний клапан системи підйому повітря

ПРІ-1

після монтажу інженерних мереж

ДТх-ПКп

Важко

Важко

Після монтажу інокерних мереж

Протиположний кріплення системи димовиділення

ПР1-2

ПР1-2

ПР1-2

ДТх-ЕТР-2п

ДТх-ОВ-1

ДМП-3п

7a → 8a

Fig. 10 is a technical drawing of a window frame assembly. It shows a cross-section of the frame with various dimensions and components labeled. The drawing includes a title block with the text "ФІКІ" and "ФІКІ" (likely a brand or model name). The drawing is divided into two main sections, labeled "no 3" and "no 3-1". The dimensions are given in millimeters (mm). The drawing shows the frame, the glass unit, and the mounting details. The glass unit is labeled "ДСТ Кв-1" and "ДТК-ЕР-2п". The drawing also shows the mounting of the frame to the wall, with dimensions for the wall thickness and the mounting brackets. The drawing is a detailed technical drawing of a window frame assembly.

Fig. 10a is a technical drawing of a window frame assembly. It shows a cross-section of the frame with various dimensions and components. The drawing includes labels for parts like PR1-1, PR1-2, ДТх-1к, and ДСт Кв-1п. Dimensions are given in millimeters (mm) and meters (m). The drawing is labeled 'no 3' and '10a'.

[illegible][illegible]

Деталізація муровання
- 2 стиріги Ø8 А400С

Мурувальня сітка точною приварити до анкера

Ці п. розчин М75 - 30 мм

Металева накривка

Мурувальня сітка Ø3 Вр-1, чар. 50х50, з перетиском сіток 200 мм

800

900

8

30

900

3 300

+6,800

+5,900

2 400

1 575

1 700

125

150

+3,500

В_а Г_а

						ПБ-100-АР-1					
						Житлові будинки з об'єктами соціально-культурного призначення та підприємствами парками по вул. Сагайдака, 101 в Дніпровському районі м. Києва					
	Зм.	Кпів.	Архив	Нідфс.	Пап.	Дата	(Коригування, VIII черга будівництва) Житловий будинок №82 з вбудованими нежитловими приміщеннями Секція "А"		Стадія	Аркуш	Аркушів
	ГАП		Чапенко						Р	65	
	Розробив Перевірив Норм. контр.	Шелестов Іванченко Чапенко			08.26	Види 1...13, розрізи 14-14, 15-15 до плану 2-го поверху		ТОВ "БК "Мисливбудінвест" Проектне бюро			