

Маркировка	Фото	Технические характеристики	Шт	Цена, грн	Сумма, грн
Прибор приемно-контрольный охранный СБИ Орион 8Т.3.2		Тип централи Охранная Способ применения Автономный, Пультовой Способ подключения Проводной Каналы связи 2G, Проводной интернет (опционально) Количество проводных зон 8 Клавиатура Внешняя Блок питания Встроенный Комплект Да	1	3,498	3498
Клавиатура для программирования и управления приборов СБИ 8ТД		Тип устройства Клавиатура Способ подключения Проводной Индикация светодиодная Питание 12 В Предназначение для программирования и управления приборов Диапазон рабочих температур -10 ~ +40 °C Рабочая влажность 95 % Тип материала корпуса пластик Цвет корпуса белый Габаритные размеры 125×93×33 мм Вес 160 г Гарантия от производителя 12 мес.	1	632	632
Комбинированный датчик Vidicon Flash		Модель Flash Производитель Vidicon Тип датчика Датчик движения, Датчик разбития, Датчик комбинированный Тип подключения Проводной Тип пирозлемента Quad (счетверенный) + электретный микрофон Принцип работы пассивный Дальность обнаружения 18 м Угол обзора 90 ° Иммунитет от домашних животных Есть Иммунитет на животных до 25 кг Место установки Внутренний Тип установки Настенный Скорость обнаружения 0,15 - 3,6 м/сек Время тревоги 2 сек. Время разогрева 60 сек. Тревожный выход Н.З. 0,1А / 28VDC с резистором 10 Ом Тамперный контакт Н.З. 0,1А / 28VDC с резистором 10 Ом Обработка сигнала микропроцессор Термокомпенсация автоматическая Счетчик импульсов 1, авто Светодиодный индикатор индикация при срабатывании Защита от р/ч излучения 30 В/м, 10-1000МГц Защита от э/м излучения 50000 В Защита от света стойкость к галогенному освещению 2,4 м или отражающего света Питание 8.2-16 В Сила тока 22 мА Диапазон рабочих температур -20 ... +50 ° C Габаритные размеры 115 x 61 x 37.5 мм Вес 120 г Гарантия от производителя 12 мес.	4	614	2456

Датчик открытия двери PRC АСМК-1		Модель АСМК-1 Производитель PRC Тип датчика Датчик открытия Тип подключения Проводной Тип сенсора магнитоуправляемый контакт Принцип работы пассивный Порог срабатывания 20 мм Место установки Внутренний Тип установки Окно/дверь Влагозащищенный корпус Да Цвет корпуса белый, коричневый Габаритные размеры 27x14x9 мм Гарантия от производителя 12 месяцев	5	33	165	
Экранированный сигнальный кабель 4X0.22		Тип кабеля Сигнальный Прокладка Внутренняя Количество жил 4 Материал жилы ССА (Алюминий - Медь) Диаметр жилы 0.22 мм Экран Есть Цвет оболочки кабеля белый Наличие троса Нет Бухта 100 м	1	485	485	
Аккумуляторная батарея Trinitix АКБ 12V 7Ah		Емкость 7 Ач Напряжение 12 В Ток заряда в циклическом режиме макс. 2.1 А Напряжение заряда в циклическом режиме макс. 14.4 – 15.0 В при 25 °С Ток заряда в буферном режиме макс. не ограничен Напряжение заряда в буферном режиме макс. 13.5 – 13.8 В при 25 °С Зависимость ёмкости от температуры 40°С - 102%, 25°С - 100%, 0°С - 85% Оптимальная рабочая температура 25±3°С Диапазон рабочих температур заряд: 0 ... +40 °С, разряд: -40 ... +60 °С, хранение: -40 ... +40 °С Цвет черный Размеры 100 x 151 x 66 мм	1	473	473	
				ВСЕГО	7709	
				Скидка	832	
				ВСЕГО СО СКИДКОЙ	6877	

