Позиція	Найменування та технична характеристика	Тип, марка, ДСТУ, номер опитувального листа	Код обладнання	Завод-виробник, постачальник	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	
ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ -Т3- (амбулаторія)								
1	Труба поліпропіленова SDR 6 PN 20 Ø20х3,4	ДСТУ Б В. 2.7 - 93: 2000			м	41,0		
2	Кран шаровий муфтовый Ø15	Торгівельна мережа			шт	4		
3	Змішувач для умивальника	-"-			шт	8		
4	Змішувач для умивальника локтевий	-"-			шт	3		
5	Змішувач для ванни мийної	-"-			шт	1		
6	Змішувач для душевого піддона с гнучким шлангом та сіткою	-"-			шт	1		
7	Електроводонагрівач V = 80л N = 1,5квт у комплекті з запобіжним клапаном.	Thermex-80			к-т	1		
8	Те ж, V =30л N = 1,5квт у комплекті з запобіжним клапаном.	Thermex-30			к-т	3		
9	Ізоляція типу Thermaflex FRZ б= 9мм для труб Ø20 Е=22, група горючесті Г1	Thermaflex FRZ		"Євроізол"	м	41,0		
10	Кріплення для труб (планки, кронштейни, хомути)				кг	6,0		
11	Гнучка трубка для аварійного скиду від водонагрівача				м	12,0		
ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ -Т3- (житло)								
1	Труба поліпропіленова SDR 6 PN 20 Ø20х3,4	ДСТУ Б В. 2.7 - 93: 2000			м	16,0		
2	Кран шаровий муфтовый Ø15	Торгівельна мережа			шт	3		
3	Змішувач для умивальника	Торгівельна мережа			шт	3		
3	Змішувач для душевого піддона с гнучким шлангом та сіткою	-"-			шт	1		
4	Змішувач для мийки	-"-			шт	1		
5	Змішувач для ванни	-"-			шт	1		
6	Електроводонагрівач V = 50л N = 1,5квт у комплекті з запобіжним клапаном.	Thermex-50			к-т	2		
7	Те ж, V =10л N = 1,5квт у комплекті з запобіжним клапаном.	Thermex-10			к-т	1		монтаж під стол
8	Ізоляція типу Thermaflex FRZ б= 9мм для труб Ø20 Е=22, група горючесті Г1	Thermaflex FRZ		"Євроізол"	м	41,0		
9	Кріплення для труб (планки, кронштейни, хомути)				кг	6,0		
10	Гнучка трубка для аварійного скиду від водонагрівача				м	7,0		
11	Рушникосуш. електричний 100 Вт	Торгівельна мережа			шт	2		

Зам. інв. N

Підписі дата

Інв. N підл.

В метражі поліпропіленових труб враховані 20% на фітинги.

Зм.	Кіл.	Лист	№док	Підпис	Дата	18-2802- ВК.С	Аркуш 3