



ТЕПЛОФІКС ДЛЯ ПІДЛОГИ "СП-1"

Теплоізоляційний матеріал Теплофікс для підлоги являє собою готову суху теплоізоляційну суміш з полістиролбетону для заливки підлог, перекриттів і дахів.

Мінімальна товщина шару 4 см. У шар утеплювача можливо закладення армуючої сітки або фіброволокна, що додатково збільшує його міцність на стиск і вигин. Поверх шару утеплювача «Теплофікс для підлоги» укладається вирівнюючий шар. На поверхню вирівнюючого шару укладається чистова підлога (плитка, ковролін, паркет, лінолеум та інші матеріали).

«Теплофікс для підлоги» переробляється машинним (штукатурними машинами або розчинозмішувачем) або ручним (за допомогою міксера) способом. Витрата води 12-14 л на мішок.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ "ТЕПЛОФІКС СП-1"

Теплопровідність	$\lambda = 0,09 \text{ Вт / мС}$
Коефіцієнт опору дифузії	$\mu < 10$
Насипна густина	330 кг / м^3
Щільність свіжого розчину	485 кг / м^3
Густина твердого розчину (28 днів)	330 кг / м^3
Міцність на стиск (28 днів)	1 Мпа
Межа міцності на розтяг при згині	$0,4 \text{ Н / мм}^2$
Характеристики вогнестійкості	негорючий клас НГ
Характеристики мішка	обсяг 75 дм^3 , вага 25 кг
Потреба у воді	12-14 л / мішок
Термін придатності	не менше 6 місяців

ВАРТІСТЬ:

142,00 грн
/мішок

