


Експлікація опорядження:



Вагонка дерев'яна
сосна/липа

Умовні позначення

□ Прохідний вимикач (загальне позначення) h=1100 мм

⊕ Двополюсна штепсельна розетка для прихованої проводки

→ Початок та напрямок розкладки плитки.

Примітки:

- Підшивка стелі ГКЛ з мінімальним опуском 40 мм (стельовий профіль 27 мм + товщина стельового ГКЛ 9,5 мм = 36,5 мм (приймаємо 40 мм));
- Розміри дані без урахування чистового оздоблення;
- Всі розміри дані від рівня чистої підлоги;
- Всі прив'язки електричного обладнання дані по центру приладів.

№	Вид	Познач.	Найменування	Розмір, мм	S, м ²
1			Плитка Geotiles UT. Lander UT. RLV LANDER TAUPE	300x900	8,12

*Розміри дані в чистому виді, без запасу та врахування підрізки.

Зм.		Кіл.	Лист	№ Док.	Підпис	Дата
Розробив		Ульченко М.				
Індивідуальний житловий будинок в с. Цибулі, СТ "Вьюнище, Переяслав-Хмельницького р-ну Київської області						
Житловий будинок				Старий	Аркуш	Аркуше
Розгортки 22-26. Вітальня.				16	32	