

Вид 1-1

суміщення проїзду - тротуару, велослоріжки

ТИП А

дрібнозернистий асфальтобетон

100

180

150

80

270

100

Бетон В15 П1
по ДСТУ Б В2.7-176:2008

ТИП № 2

плитка "СІТІ" Ковальська

100

180

150

80

270

100

Бетонний борт
БР 100.30.18

Вид 2 - 2

суміщення переходу (проїздна частина) - тротуару

ТИП А

асфальтобетон

100

180

150

80

240

50

80

100

Бетон В15 П1
по ДСТУ Б В2.7-176:2008

ТИП №1

плитка "СІТІ" Ковальська

1. плитка тротуарна ДСТУ Б В2.6 2:2009 -80 мм

2. монтажний шар відсіву - 50 мм

3. щебінь ДСТУ Б В2.7-75-98, (суміш фр 5-10мм) - 120 мм

4. щебінь ДСТУ Б В2.7-75-98, (суміш фр20-40мм)- 120 мм

5. геотекстиль щільний DuPont Typar SF40

6. пісок середньозернистий річковий - 100 мм

7. ущільнений ґрунт

ТИП № 2

плитка тактильна попереджувальна

100

180

150

80

240

50

80

100

Бетонний борт
БР 100.30.18

ТИП № 2

плитка "СІТІ" Ковальська

100

180

150

80

240

50

80

100

Бетонний борт
БР 100.30.18

Вид 3 - 3

суміщення проїзду - газону

ТИП А

дрібнозернистий асфальтобетон

100

180

150

80

240

50

80

100

Бетон В15 П1
по ДСТУ Б В2.7-176:2008

ТИП №1

плитка "СІТІ" Ковальська

1. плитка тротуарна ДСТУ Б В2.6-2:2009 -80 мм

2. монтажний шар відсіву - 50 мм

3. щебінь ДСТУ Б В2.7-75-98, (суміш фр 5-10мм) - 120 мм

4. щебінь ДСТУ Б В2.7-75-98, (суміш фр20-40мм)- 120 мм

5. геотекстиль щільний DuPont Typar SF40

6. пісок середньозернистий річковий - 100 мм

7. ущільнений ґрунт

ТИП № 3

газон

1. посів трави по шару рослинного ґрунту

2. геотекстиль 2мм

3. гравій - 100мм

4. ущільнений пісок - 80мм

5. ущільнений місцевий чистий насипний ґрунт (без рослинних залишків і будівельного сміття)

Вид 4 - 4

суміщення тротуару- розмежувач - газону

ТИП №2

плитка "СІТІ" Ковальська

1. ФЕМ, плитка тротуарна ДСТУ Б В2.6-2:2009 -60 мм

2. монтажний шар відсіву - 70 мм

3. щебінь ДСТУ Б В2.7-75-98, (суміш фр 5-10мм) - 120 мм

4. щебінь ДСТУ Б В2.7-75-98, (суміш фр20-40мм)- 150 мм

5. геотекстиль щільний DuPont Typar SF40

6. ущільнений ґрунт

ТИП №2

плитка "СТАРЕ МІСТО" Ковальська

затирання швів піском митим

300

80

80

70

270

80

Бордюр бетонний
БР 100.20.8

ТИП №3

1. посів трави по шару рослинного ґрунту

2. геотекстиль - 2мм

3. гравій - 100мм

4. ущільнений пісок - 80мм

5. ущільнений місцевий чистий насипний ґрунт (без рослинних залишків і будівельного сміття) (ρ = 1,65 тс/м3)

Вид 5 - 5

суміщення тротуару - велослоріжки

плитка " СІТІ" Ковальська

ТИП № 2

1. плитка тротуарна ДСТУ Б В2.6-2:2009 - 60 мм

2. монтажний шар відсіву - 70 мм

3. щебінь ДСТУ Б В2.7-75-98, (суміш фр 5-10мм) - 120 мм

4. щебінь ДСТУ Б В2.7-75-98, (суміш фр20-40мм)- 150 мм

5. геотекстиль щільний DuPont Typar SF40

6. ущільнений ґрунт

Бетонний борт
БР 100.20.80

Бетон В
по ДСТУ Б В.2.7-176:2008

плитка "СІТІ"

ТИП №4

1. ФЕМ плитка тротуарна - 80 мм

2. монтажний шар відсіву - 50 мм

3. щебінь ДСТУ Б В2.7-75-98, (суміш фр10 20мм)- 120 мм

4. щебінь ДСТУ Б В2.7-75-98, (суміш фр20-40мм)- 150 мм

5. DuPont геотекстиль щільний - 150 гр/м²

6. ущільнений ґрунт

Вид 7 - 7

суміщення ЕКО плитки з проїздом

ТИП №1

Паркувальна решітка «Ковальська» 200x400x80

1. газонна решітка - 80мм

2. гарцовка марка 100 співвідношення 1:4 (ρ = 150 кг/м2) - 50 мм

3. щебінь ДСТУ Б В2.7-75-98, (суміш фр10-20мм)- 120 мм

4. щебінь ДСТУ Б В2.7 75 98, (суміш фр20 40мм) 120 мм

5. геотекстиль - ρ = 150 г/м2

6. пісок середньозернистий річковий - 100 мм

7. ущільнений ґрунт

ТИП А

Асфальтобетон

1. дрібнозернистий асфальтобетон - 40 мм

2. крупнозернистий асфальтобетон - 60 мм

3. щебінь ДСТУ Б В2.7-75-98, (суміш фр10-20мм)- 120 мм

4. щебінь ДСТУ Б В2.7-75-98, (суміш фр20-40мм)- 150 мм

5. геотекстиль щільний - 150 гр/м²

6. пісок середньозернистий річковий - 100 мм

7. ущільнений ґрунт

Вид 8 - 8

примикання тротуару до будинку

Бетонний борт
БР 100x20x8

Бетон КЛ В-7.5

Гранітний щебінь фракції 20-40мм (ρ = 1,76 т/м3)

Зачеканка ц/п розчином

ТИП № 2

плитка "СІТІ" Ковальська

Дренажна мембрана 8-10 стики проклеїти мастикою ширина рулону - 1000 мм викласти вздовж

Ущільнений пісок

Вид 6 - 6

суміщення (асфальтного) проїзду- переходу

асфальтобетон

ТИП А

1. дрібнозернистий асфальтобетон - 40 мм

2. крупнозернистий асфальтобетон - 60 мм

3. щебінь ДСТУ Б В2.7-75-98, (суміш фр10-20мм)- 120 мм

4. щебінь ДСТУ Б В2.7-75-98, (суміш фр20-40мм)- 150 мм

5. геотекстиль щільний - 150 гр/м²

6. пісок середньозернистий річковий - 100 мм

7. ущільнений ґрунт

ТИП №1

плитка "БРУКІВКА" Ковальська

1. ФЕМ, плитка тротуарна - 80 мм

2. монтажний шар відсіву - 50 мм

3. щебінь ДСТУ Б В2.7-75-98, (суміш фр10-20мм)- 120 мм

4. щебінь ДСТУ Б В2.7-75-98, (суміш фр20-40мм)- 120 мм

5. DuPont геотекстиль щільний - 150 гр/м²

6. пісок середньозернистий річковий - 100 мм

7. ущільнений ґрунт

Примітки:

1. Тротуарну плитку на пішохідних зонах та велослоріжці використовувати товщ.60мм.

2. Тротуарну плитку на проїздній частині та переходах використовувати товщ.80мм.

3. Пішохідна зона із велослоріжкою, піднята від рівню проїздів на 150мм.

4. У місцях перетинів з проїзdnими частинами перед пішохідними переходами доріг, зробити пониження бортового каменю на рівень не більше 50мм від поверхні дороги.

5. Перед пішохідними переходами доріг на тротуарі зробити смугу 400мм завширшки з попереджувальної тактильної плитки.

5. На проїздній частині влаштувати парковку з паркувальних решіток товщ.80мм. Укласти решітки як тротуарні плитки. Після укладання отвори заповнити рослинним субстратом.

ПБ-100-ГП

Житлові будинки з об'єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами по вул.Сагайдака, 101 у Дніпровському районі м.Києва.

І черга будівництва. Житловий будинок №31

Деталі суміщень, перетинів покриттів

Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата
ГАП	Чапенко				
Розробив	Яцко			22.03.21	
Перевірів	Ухов				

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	6	

ТОВ"БК"Міськбудінвест" м.Київ