

Комерційна пропозиція.

№ п/п	Найменування	Од. вим.	Об'єми	Ціна	Вартість
Роботи					
1	Гідроструминне миття, металоконструкції тиском 200 bar, до повного видалення свіжої іржі, облуплень фарби та сольових нашарувань.	м2	3 750.00	80.00	300 000.00
2	Нанесення перетворювача іржі на зовнішні поверхні конструкцій, механічним розпиленням, в один шар. Що перетворює магнетит (чорний залізний оксид) у фосфатний антикорозійний шар	м2	3 750.00	25.00	93 750.00
3	Змивання залишків кислоти з поверхонь конструкцій	м2	3 750.00	15.00	56 250.00
4	Нанесення антикорозійного ґрунту на зовнішні поверхні конструкцій, товщина шару 15 мкм, механічним розпиленням, в один шар.	м2	3 750.00	35.00	131 250.00
5	Нанесення емалі на зовнішні поверхні конструкцій, товщина шару 20 мкм, механічним розпиленням, в один шар.	м2	3 750.00	45.00	168 750.00
Разом по розділу роботи:					750 000.00
Матеріали та механізми					
1	Перетворювач іржі	л	550.00	46.00	25 300.00
2	Антикорозійний ґрунт	кг	950.00	72.00	68 400.00
3	Ґрунт емаль 3 в 1, сіра PRO	кг	1 150.00	82.00	94 300.00
4	Розчинник	л	300.00	50.00	15 000.00
5	Автовишка, зміна 10 годин	змін	40.00	4 500.00	180 000.00
Разом по розділу матеріали та механізми:					383 000.00
Разом по всіх розділах:				1 133 000.00 В т.ч. ПДВ 188 833.00	

Це схоже на склад добрив, мав досвід на подібних, піскоструй недоцільно бо значно дорожче і довше. Від випарів добрив добре захищає фарба, а від конденсату природне провітрювання в силу того, що склад холодний.

Термін робіт 2 місяці, їх можна скоротити вдвічі, але при цьому застосувати дві автовишки і відповідно два комплекта людей.

067 744 81 34

Максим Володимирович.