

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1/1

2/1

3/1

4/1

1/2

2/2

3/2

4/2

1/3

2/3

3/3

4/3

У/Ф

Т/У

У/Т

Ф/У

У/П

Ф/П

У/С

Ф/С

У/Р

Ф/Р

У/П

Ф/П

У/Н

Ф/Н

У/М

Ф/М

У/Л

Ф/Л

У/К

Ф/К

2-3Б

2-3А

2-1Б

2-1А

2-2А

2-2Б

2-3В

2-3Г

2-3Д

2-3Е

2-3Ж

2-3З

2-3И

2-3Й

2-3К

2-3Л

2-3М

2-3Н

2-3О

2-3П

2-3Р

2-3С

2-3Т

2-3У

2-3Ф

2-3Х

2-3Ц

2-3Ч

2-3Ш

2-3Щ

2-3Ъ

2-3Ы

2-3Ь

2-3Э

2-3Ю

2-3Я

Примітки:

1. За відносну позн. ±0.00 прийнято рівень чистої підлоги першого поверху, що дорівнює абсолютній позн. 98.60

2. Креслення по розмірам див. АР 14-15; експлікація підлоги - АР 21; специфікація вікон - АР 22; специфікація дверей - АР 23, фасади - АР 18-20

3. Цілісну кладку армувати сіткою ø3 Вр-1, чар. 50х50, з переплусом сіток 200мм, через кожні 450мм по висоті.Мурувані стіни та перегородки кріпимо до існуючих залізобетонних конструкцій споруди анкерами А400св8мм через 300мм цегляної кладки по висоті.Мурування зовнішніх стін внутрішніх стін та перегородок виконувати з керамічних блоків 2НФ М100 на цементно-піщаному розчині М75 відповідно.Мурування шахт вентиляції, димовиділення виконувати з керамічної повнотілої цегли М100 на цементно-піщаному розчині М75 відповідно із затиранням швів зсередини.

4. Кладку внутрішніх перегородок і стін не доводити на 20мм до перекриття, заповнити пружним негорючим матеріалом.

5. Перемички над отворами проходження інженерних комунікацій виконувати по місцю.

6. Влаштування підлог виконувати після прокладання всіх інженерних комунікацій та демонтажу опалубки.

7. Пожежні квартири кран-комплекти (ПК) встановлюються в індивідуальному порядку. Їх марка та розташування дивись креслення марки ВК.

8. Перегородки, якими захищають стояки інженерних мереж, виконувати після монтажу водопроводу, каналізації, повітропроводів та обладнання з влаштуванням люків, що відчиняються в місцях встановлення запорної арматури.Матеріал - повнотіла цегла 120мм.

9. Горизонтальні та вертикальні отвори в місцях проходження інженерних комунікацій ущільнити після монтажу обладнання. Матеріали закладання провітрів мають відповідати протипожежній вогнестійкості REI-45.

10. Основні примітки див. арк. АР-1

11. Отвори розміром менше ніж 100х100 мм в стінах та перегородках не вказані. Виконувати по місцю згідно інженерних розділів проекту.

12. Креслення по лоджиям Н1 - дивитись аркуш АР-8.2

13. Відповідно до п.7.2.7 ДБН В.1.1-7:2016 та ДБН В.2.2-40:2018 "Інженирність будівель і споруд" п. 10.3 висота та ширина евакуаційних виходів(дверей) у проєкті становить не менше 0,9м в ширину та 2,0 м в висоту.

14. Висота розташування перетинки, отворів, дверних та віконних прорізів узказані як відстань від чистої підлоги до низу елемента.

15. В інженерних нішах проходи між перекриттями виконуються спеціальною організацією, яка має ліцензію на виконання пристіжкових проходів. Закладання інженерних отворів в плити виконати матеріалом 1-го ступеня вогнестійкості REI 60.

16. Усі зазначені виробники та марки матеріалів можуть бути замінені на аналогічні сертифіковані в Україні, за умови погодження з проєктувальником.

17. Креслення по огороженню сходів див. АР-26.1...26.5

18. Товщина по утеплювачу вказана як загальна на конструкцію: утеплювач+опорядження(20мм).

Умовні позначення:

Монолітний залізобетон

пілони - REI 150

Блоки керамічні 2НФ М100, 120-250мм

на цементно-піщаному розчині М75 (ДСТУ Б В.2.7-61:2008)

Кладка повнотілої цегла М100, 120 мм

на цементно-піщаному розчині М75 (ДСТУ Б В.2.7-239:2010)

Утеплювач мінераловатний "Sweetondale", густина 135 кг/м³

або аналог - 30-150 мм

1

Марка підлоги

1

Символ отвору в перекритті

1

Назва приміщення

1

Перетинка залізобетонна

Лінія розподілу зон

Вузел "А"

Вузел "Б"

Вузел "Е"

Вузел "Ж"

Вузел "З"

Вузел "И"

Вузел "Й"

Вузел "К"

Вузел "Л"

Вузел "М"

Вузел "Н"

Вузел "О"

Вузел "П"

Вузел "Р"

Вузел "С"

Вузел "Т"

Вузел "У"

Вузел "Ф"

Вузел "Х"

Вузел "Ц"

Вузел "Ч"

Вузел "Ш"

Вузел "Щ"

Вузел "Ъ"

Вузел "Ы"

Вузел "Ь"

Вузел "Э"

Вузел "Ю"

Вузел "Я"

Експлікація приміщень

№ п/п	Найменування	Площа, м2	Кат. прим.
МЗК			
1	Коридор	51,69	
2	Ліфтовий хол	17,13	
3	Сходові клітини Н1	17,37	
4	Лоджия незасклена k=0,5	8,93	
Всього:		95,12 м²	
Квартири			
Всього:		499,15 м²	
Загальна		594,27 м²	

Специфікація отворів

Поз.	Висота (мм)	Ширина (мм)	Відм. низ відносно ч.п.п.(мм)	Призначення отв. по розділу	Кількість	Примітка
1	100h	200	-0,100	ОВ	8	
2	405h	1350	+2,200	ДВ	1	
3	470h	920	+2,130	ДВ	1	
4	400h	825	+2,200	ДВ	1	
5	960h	660	+0,150	ДВ	1	
6	100h	1250	-0,100	ВК	1	
7	100h	1600	-0,100	ОВ	1	
8	120h	120		ОВ	9	вивести на рівень отвору в каналі-сутинку

Специфікація перетинки

Поз.	Позначення	Найменування	Кількість	Маса од.кг	Примітка
1	ДСТУ Б.В.2.6-55:2008	2ПБ 13-1-п	24	54	Випуск серії 1.038.1-1
2	полоса ГОСТ 103-2006	- 40х4, L=100 мм	18	0,126	m=2,268кг
3	ДСТУ Б.В.2.6-55:2008	2ПБ 16-2-п	13	65	Випуск серії 1.038.1-1
4	Куттик за ДСТУ 2251-93	L 100х100х8, L=120 мм	2	1,46	m=1,46 кг
5	ДСТУ Б.В.2.6-55:2008	1ПБ 16-1	3	30	Випуск серії 1.038.1-1
6	Куттик за ДСТУ 2251-93	L 50х50х5, L=690 мм	4	2,600	m=10,43кг
7	Куттик за ДСТУ 2251-93	L 50х50х5, L=800 мм	4	3,015	m=12,06кг
8	ДСТУ Б.В.2.6-55:2008	2ПБ 19-3-п	1	81	Випуск серії 1.038.1-1
9	Куттик за ДСТУ 2251-93	L 50х50х5, L=1820 мм	2	6,86	m=13,72кг
10	Куттик за ДСТУ 2251-93	L 100х100х8, L=250 мм	2	3,06	m=6,125 кг
11	Анкер-болт	Анкер HILTI HST M8/75	8		

Вид А

Вид Б

Фрагмент 1

Фрагмент 2

Фрагмент 3

Схема блокування секцій будинку

ПБ-100-27-АР

Зм.	Кільк.	Аркуш	№ Док.	Підпис	Дата
ГАП		Павлюкова А.			28.12.21
ГП		Павлюкова			
Розробив		Аверіна			
Перевірів		Павлюкова А.			

Житлові будинки з об'єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами по вул.Сагайдака,101 в Дніпровському районі м. Києва(Коригування.VI черга будівництва)
Житловий будинок №27 збудовано-примудованим паркінгом №42 /Секція " Б " /
План 4-24-го типового поверху

ТОВ "БК "Міськбудінвест"