

Експлікація освітлення						
№ приміщення	ТИП	Умовні позначення	Фото	Опис	Кіл-ть	Примітки,посилання
4	Tun L			Світильники KRAFT G-Led 1200x24 Світловий потік 2812 Лм Колірна температура 4637 К Потужність 27,2 Вт	3 шт	Кріплення між хвилеподібними бафлами, на профіль Постачальник-ТопАкустик
2,6,7,8 11,15,16,18 21,22,23	Tun K			Світлодіодний врізний світильник Philips Діаметр 210 мм. Монтажний отвір 200 мм Глибина поглиблення 30 мм Колірна температура 4000 К Світловий потік 2100 Лм	44 шт	https://www.svit-lamp.ua/philips-59529-31-p3-svitlodiodnij-pidvisnij-stelovij-svitilnik-marcasite-1xled-21w-230v/
3,17	Tun P			Світлодіодний накладний світильник одинарний Wooden Ceiling Green Forest Колір окантовки –зелений Діаметр 500 мм. Висота: 50 мм. Потужність: 36w	8 шт	https://domosvet.ua/products/stelouva-lyustra-211018-100000474?variant=39669700395107
1,5,13	Tun M			Світлодіодний накладний світильник одинарний Wooden Ceiling Green Forest Колір окантовки –зелений Діаметр 800 мм. Висота: 50 мм. Потужність: 60w	11 шт	https://domosvet.ua/products/stelouva-lyustra-211018-100000474?variant=39669700395107 В приміщенні 1 – світильники монтуються на тросах на різній висоті min h 2700mm max h 3000mm (від чистової підлоги) В приміщенні 5 – світильники монтуються до стелі ГКЛ в додатковому каркасі (див. примітки на плані)
1	Tun N			Світлодіодний накладний світильник одинарний Wooden Ceiling Green Forest Колір окантовки –зелений Діаметр 1000мм. Висота: 50 мм. Потужність: 96w	2 шт	https://domosvet.ua/products/stelouva-lyustra-211018-100000474?variant=39669700395107 В приміщенні 1 – світильники монтуються на тросах на різній висоті min h 2700mm max h 3000mm (від чистової підлоги)
8	Tun S			Світлодіодний настінний світильник Argon 8325 OREGON PLUS LED зелений Діаметр 300мм. Потужність: 6W Колірна температура 3000 К	2 шт	https://www.svit-lamp.ua/argon-8325-svitlodiodnij-nastinnij-svitilnik-oregon-plus-led-6w-230v-3000k-30-cm-zelenij/

Експлікація освітлення						
№ приміщення	ТИП	Умовні позначення	Фото	Опис	Кіл-ть	Примітки,посилання
7,5,11,13 14,20				Профіль для світлодіодної стрічки врізний під штукатурку в гіпсокартон + розсіювач СВІТЛОДІОДНА СТРИЧКА 120 діодів, тепле світло 2700K 12W.	~61 м/п	Приклад профілю https://ledhouse.com.ua/ua/p1135812619-profil-dlya-svetodiodnoj.html
9,10,12,14,19 20				Профіль для світлодіодної стрічки врізний під штукатурку в гіпсокартон + розсіювач СВІТЛОДІОДНА СТРИЧКА 320 діодів, нейтральне біле 4000K, 24 W.	~100 м/п	Приклад профілю https://ledhouse.com.ua/ua/p1135812619-profil-dlya-svetodiodnoj.html
20				профіль алюмінієвий кутовий (білий матовий розсіювач) СВІТЛОДІОДНА СТРИЧКА 120 діодів, тепле світло 2700K 12W.	~16 м/п	Приклад профілю https://kronas.com.ua/ua/furniture-270-elektrooborudovanie-843/svetodiodnoe-
1,2,9,10,20				Вибір кабелю 220 ,на стіні для підключення декоративної підсвітки		Додатково дивитись розгортки стін. Вся декоративна підсвітка Гнучкий алюмінієвий профіль LED Приклад: https://led-svet.com.ua/ua/gibkij-svitlodiodna-strichka-120-diodiv-teple-svitlo-2700k-12w/
7,9				Вибір кабелю 220 , для підключення декоративної підсвітки лампочки (на дереві)	~100 м/п	Приклад: https://edisons.com.ua/girlyandi/novorichni-petro-girlyandi/girlyandi-z-lampochok-z-led-krapelnimi-diodami/girlyanda-s-derevyannymi-patronami-4-metra3m-shnur-na-5-lamp-uk/

Примітка:

1. Дивитись разом з Аркуш 12-01 (Освітлення 1ї пов.)
2. Дивитись разом з Аркуш 12-02 (Освітлення 2ї пов.)
3.Дивитись разом з Аркуш 12-03 (Освітлення 3ї пов.)

				Дизайн-проект інтер'єру приватного дитячого садка за адресою: просп., Академіка Глушкова 1, корп.22, м.Київ			
		Підп.	Дата	Midgard Kids	Стадія	Аркуш	Аркушів
Замовник	Midgard		04.2024		АР	13	
Дизайнер	Обвчиннікова А.		04.2024				
				Специфікація освітлення			