

Схема влаштування потрійного уземлювача $\phi 16$ мм

Комплект стержневого уземлювача $\phi 16$ мм арт. Г-16/30

Призначений для виконання вертикального вбивного ґрунтового.

Стержні з'єднувати між собою за допомогою різьбових муфт.

Стержні заглиблювати в землю за допомогою кувалди або ударного інструменту (додатково потрібна ударна насадка SDS-Max арт. G-160).

В комплект уземлювача входить:

1. Стержень уземлення 1,5 м арт. Г-16/1 – 2 шт для Г-16/30
2. Муфта з'єднувальна арт. Г-16/2 – 1 шт для Г-16/30
3. Наконечник для стержня $\Phi 16$ мм арт. Г-16/3 – 1 шт;
4. Забивний гвинт для стержня $\Phi 16$ мм арт. Г-16/4 – 1 шт;
5. Ударна муфта для стержня $\Phi 16$ мм арт. Г-16/5 – 1 шт;
6. Злцник для приєднання дроту/смуги арт. С-044 – 1 шт.

Примітка:

1. Глибина закладання заземлення становить 700 мм

№	Назва	Артикул
1	<u>Комплект стержневого уземлювача $\Phi 16$ мм</u>	G-16/30: L=3,0 м
1.1	- G-16/1 стержень уземлення $\Phi 16$ мм L=1500	
1.2	- G-16/2 муфта з'єднувальна для стержня $\Phi 16$ мм	
1.3	- G-16/3 наконечник для стержня $\Phi 16$ мм	
1.4	- G-16/4 забивний гвинт для стержня $\Phi 16$ мм	
1.5	- G-16/5 ударна муфта для стержня $\Phi 16$ мм	
1.6	- C-044 злучник для стержня та смуги	
2	Смуга уземлення 25x4 мм (40x4 мм)	W-25x4/ST (W-40x4 ST)
3	Фундамент ДГУ	-
4	Антикорозійна стрічка	G-115
5	Ударна насадка SDS-MAX	G-160

						00-00-00-					
						00-00-00-12-					
..		.									
										10	

