

[illegible]

Підняти відр. вікна на 200 мм
виконати 1 ряд кладки
з газоблоку на 2-4 поверхах

2 пов.
+3,900

1 пов.
±0,000

2 130

2 900

2 350

2 320

2 550

300

120

200

300

400

4,670

4,470

E

D

Відомість отворів у цегляних стінах та перегородках				
Марка, поз.	Розмір отвору ВхН, мм	Відм. низу від р.ч.п., мм	Позначення отвору	Примітки
1	465х860	2 370	КНТ	
2	570х670	2 370	ПП	
3	800х450	2 770	ПП	
4	300х500	2 720	ПП	
5	620х1 760	100	ПП	
6	950х650	100	ПП	

Відомість дверних та віконних прорізів			
Тип заповнення	Марка, поз.	Розмір прорізу Ш x В, мм	Відм. низу вірв.ч. підлоги мм
Віконні прорізи			
	20	1 700x1 200	2 220
Дверні прорізи			
	1	1 010x2 230	70
	3	1 300x2 230	70
	8	1 010x1 920	70
Технологічні прорізи			
	14	1 450x2 070	70
	16	770x2 230	70
	17	1 630x2 230	70
	18	1 040x2 230	70
	21	1 860x1 590	250

В стінах коридорів, інженерних ніш, та стінах технічних приміщень не враховані інженерні отвори ОВ, ЕТР, ВК, СПДЗ

Умовні позначення

-  - залізобетонна колона, пілон або стіна
-  - стіни та перегородки з повної цегли
-  - стіни та перегородки з керамоблоку ЗНФ
-  - стіна та перегородки з блоків з надрізавого бетону D500/400
-  - мінераловатний утеплювач (НТ)
-  - перегородки з ГЛП
-  - маркування типу прозору дверей
-  - рівень чистої підлоги
-  - маркування вузлів
-  - маркування інженерних отворів

Band4-001-001(C02)-001-AP 1					
Будівництво багатофункціонального громадського комплексу з підземним паркінгом на про- стежні Садири, 14/6 у Обласному районі м. Києва (коригування)					
Зм.	Клпк.	Арк.	Нюдок	Підпис	Дата
ГАП	Шоптє О.Г.		08.25	Багатофункціональний громадський комплекс	Старта Аркуш Аркуш
Повірено	Бондар О.П.		08.25		
Повірено	Шоптє О.Г.		08.25		
Розробити	Шоптє О.Г.		08.25		
Н.Купити	Завгороднє Л.А		08.25		
Мушувальний план на відмі. з.0,000 (1-ий та 2-ий п.к.)				ТОВ "МЕРГЕЛЬ ТРЕЙД"	

Питання

1. Даний архів читати разом з маркувальним планом на відом.0.000

2. **Відміти** **підлогу** **апартаментів** **з** **3,970**, **що** **на** **+0,07** **від** **рівня** **чистої** **підлоги** **з** **3,900**. **Висоту** **дверих** **прорізів** **принняти** **від** **рівня** **чистої** **підлоги** **з** **3,900**.

3. Кладу **завантажувачів** **стін** **виконати** **з** **надривного** **бетону** **D500/400** **по** **ДСТУ** **B.2.7-61:2010** товщиною **250** **мм** **на** **клеєвому** **розчині**.

4. Внутрішні **стіни** **виконати** **з** **пустотної** **глиняної** **цегли** - **Камін** **КР-2НФ**-**M100-1650-F25-1** **по** **ДСТУ** **B.2.7-61:2008** **на** **цементно-піщаному** **розчині** **M75** **товщиною** **250** **мм**.

5. Внутрішні **перегородки** **санвузлів** **виконати** **з** **гіпсокартонних** **конструкцій** **100/3**.

6. Кладу **зовнішніх** **стін** **та** **внутрішніх** **стін** **і** **перегородок** **не** **доводити** **на** **ЗММ** **до** **±0,0** **чи** **з** **лік** **конструктивної** **перекриття**, **надати** **зразку** **детально** **завантажувачі** **мінеральну** **вату** **(НГ, щільність 30-50кг/м3)** **та** **заповнити** **з** **обох** **сторін** **цементно-піщаним** **розчином** **на** **глибину** **10-15см**.

7. **Шахти** **каналізаційних** **стовбів** **К1** **виконувати** **після** **прокладання** **інженерних** **комунікацій**.

8. Відомість **та** **специфікацію** **перемиків** **дверей** **маркувальний** **план** **повторку**.

9. Внутрішні **стіни** **та** **перегородки** **до** **закріплення** **надривного** **каркасу** **дверей** **групу** **AP-15**.

10. **Мурований** **стін** **з** **ОВ.БК.ОВ.СП3.СЗ.ТМ** **виконувати** **після** **прокладання** **інженерних** **комунікацій**.

11. Отвори **в** **глибині** **і** **перегородках** **розміром** **менше** **100мм** **пробити** **по** **місцю** **під** **час** **монтажу** **комунікацій** **ГІПЗ** **для** **прокладання** **сантехнічних** **комунікацій** **закладати** **під** **час** **монтажу** **трубопроводів** **ГІПЗ** **відбитки** **кресленням** **марку** **ОВ.БК.ОВ.СП3.СЗ.Е1P**.

12. Стіни **з** **газобетону** **армафлекс** **ОВ** **280** **А** **попереду** **висхідного** **штрабу**, **в** **отвірних** **різках** **по** **висоті** **перекриття** **з** **цементно-піщаним** **розчином** **з** **завантажувачем**, **заповнюю** **клеєвим** **розчином** **Зовнішні** **стіни** **кріпити** **до** **перекриття** **зверну** **за** **допомогою** **ОВ** **82420** **не** **менше** **2** **з** **чотирьох** **на** **протисток**. **Пі** **цього** **максимально** **відстань** **від** **найближчого** **вертикального** **б. елемента** **500** **мм**, **максимальний** **розмір** **1200мм**, **при** **кладді** **б** **віконних** **прорізів**.

13. Ціліятні **внутрішні** **стіни** **та** **перегородки** **армувати** **через** **600мм** **кладки** **по** **висоті** **стіною** **03Б3р-1** **з** **чарунками** **50х50мм**.

14. **Кладу** **стіни** **по** **шхт** **димовадилення** **на** **всіх** **верхах** **поверхи** **з** **пустотної** **глиняної** **цегли** **КРП-1НФ**-**M100-1650-F25-1** **по** **ДСТУ** **B.2.7-61:2008** **на** **цементно-піщаному** **розчині** **M100** **з** **ретельним** **затиранням** **швів** **і** **внутрішньої** **сторони** **шхти** **та** **шхваруванням** **стіни** **шхти** **з** **внутрішньої** **сторони**.

15. **Кладу** **стіни** **вентильційних** **каналів** **починати** **виконувати** **після** **улаштування** **отворів** **в** **плиті** **перекриття** **з** **цементно-піщаним** **розчином** **з** **завантажувачем**. **Після** **закріплення** **монтажу** **поверхового** **кладу** **з** **пустотної** **глиняної** **цегли** **КРП-1НФ**-**M100-1650-F25-1** **по** **ДСТУ** **B.2.7-61:2008** **на** **цементно-піщаному** **розчині** **M100** **товщиною** **120мм** **виконати** **на** **висоті** **в** **цих** **28** **рядів** **від** **плити** **перекриття** **і** **Після** **монтажу** **інженерного** **обладнання** **вільний** **простір** **між** **вінтерками** **та** **перекриттям** **закласти** **цеглою**.

16. **Кладу** **стіни** **з** **ретельним** **затиранням** **швів**.

17. **Під** **час** **закладання** **поверхового** **кладу** **вирішити** **чи** **не** **виконувати** **в** **з** **умови** **1400** **мм** **типовий** **ряд** **на** **4** **шторні** **ряди** **кладу**. **Также** **обов' **типовими** **рядами** **мають** **бути** **перші** **та** **останній** **ряди** **кладу** **і** **таким** **верхній** **ряд** **кладки** **підвіконня**.**

17. **Кладу** **внутрішні** **стіни** **з** **цегли** **товш.** **250мм** **армувати** **через** **600мм** **кладку** **по** **висоті** **стіною** **ЗС** **Вр-1** **з** **чарунками** **50х50мм** **шириною** **200мм**, **а** **кладу** **перегородки** **товш.** **120мм**-**стіною** **шириною** **100мм**.

18. Мурований **француз** **та** **плінте** **14** **не** **виконувати**.

19. Під **час** **закладання** **поверхового** **кладу** **вирішити** **чи** **не** **виконувати** **в** **з** **умови** **1400** **мм** **типовий**