




**Умовні позначення**

-  Вимикач (загальне позначення)  
h=1 100 мм
-  Двополюсна штепсельна розетка для прихованої провідки
-  Технологічний люк 300x300мм  
h=100мм.

 Початок та напрямок розкладки плиточки.

**Примітки:**

- Підшивка стелі ГКЛ з мінімальним опуском 40 мм (стельовий профіль 27 мм + товщина стельового ГКЛ 9,5 мм = 36,5 мм (приймаємо 40 мм));
- Розміри дані без урахування чистового оздоблення;
- Всі розміри дані від рієння чистої підлоги;
- Всі прив'язки електричного обладнання дані по центру приладів.

**Експлікація матеріалів опорядження стін:**

№	Вид	Познач.	Найменування	Розмір, мм	S, м <sup>2</sup>
1		5	Плитка Атем Атир GRM	250x500	12,63
2		6	Плитка Атем Shegwood B	200x600	4,43

\*Розміри дані в чистому виді, без запасу та врахування підрізки.

Індивідуальний житловий будинок в с. Цибулі, СТ "Вьюнице, Переяслав-Хмельницького р-ну Київської області		Дата	
Зм.	Кіл.	Лист	№ док.
Розробив	Утвердив	М.	М.
Житловий будинок		Старий	Аркуш
Розгортки 33-36.		19	
Санітарний вузол.		32	