

Вул. Панельна

Вул. Сагайдака (Маланюка)

Відомість покриттів тротуарів та доріжок.
Відділ продаж.

№п/п	Тип	Вид покриття	Одиниці виміру	Кількість	Примітки
1	П-1	Тротуарна плитка - ПСГ "Ковальська" "СІП" 400х200мм, товщиною 60мм . Колір "Перлина". Тротуари.	м²	332.6	
2	П-2	Тротуарна плитка - ПСГ "Ковальська" "СІП" 400х200мм, товщиною 80мм . Колір "Сірий". Тротуари, переходи, заїзди.	м²	15.2	
3	П-3	Тротуарна плитка - ПСГ "Ковальська" "Старе місто" 120х120мм, товщиною 60мм . Колір сірий. Бока тротуарів.	м²	164.4	
4	П-4	Тротуарна плитка - ПСГ "Ковальська" "СІП" 400х200мм, товщиною 80мм . Колір "Сахара". Велодоріжка.	м²	140.5	
5	П-5	Тротуарна плитка - ПСГ "Ковальська" Бруківка з фаск. 200х100мм, товщиною 80мм . Колір "Бенге". Перехід.	м²	13.0	
6	П-6	Газони	м²	2056.5	
7	П-7	Решітка парковочна ПСГ "Ковальська"	м²	153.1	
8	П-8	Борт проїздів Бр 100х30х18	м.п.	377.7	
9	П-9	Борт тротуарів 100х20х8	м.п.	580.5	
10	A	Асфальтобетонне покриття (двір)	м²	609.7	

Експлікація будівель, споруд та майданчиків за генеральним планом

Поз.	Найменування	Поверховість
45	Відкрита автостоянка	
50	Майданчик виходу собак	
52	Очисні споруди	
54	Відділ продажу	2
55	Зупинка міського автотранспорту	1

Техніко-економічні показники за генеральним планом.
Двір секції №22-25

Поз.	Найменування	Показник м²	Приміт.
1	Площа земельної ділянки	4002.3	100%
2	Площа забудови у межах благоустрою	211.6	5.3%
3	Площа благоустрою ділянки (покрит. + озелен.)	3790.7	94.7%
4	Площа твердого покриття	1734.2	43.3%
5	Площа озеленення	2056.5	51.4%

Умовні позначення

• • • • •	Межі ділянки проектування	■	Колодязь мережі зов. освітлення
—	Червона лінія	○	Зовнішнє освітлення будинку
▒	Зони твердого покриття	—	Існуюча огорожа та КП
■	Зони озеленення	+	Проектна відмітка, м
■	Забудова	■	Зони пониження бортового каменю
		■	Зони тактильної попередж. плитки

Примітки:

- Висота бортового каменю Бр100х30х18 над проїздною частиною дороги 150мм.
- У місцях переходів зробити пониження бортового каменю на рівень 50мм над проїздною частиною.
- Бортовий камінь обрамлення газонів та доріжок Бр100х20х8 виконувати в один рівень із тротуаром.
- Прив'язки обладнання мережі зов. освітлення додатково див. ГП-3 та уточнювати по місцю
- На тротуарах, перед переходами проїздної частини дороги, влаштувати смугу 400мм з попереджувальної тактильної плитки.
- Перетини покриттів див. аркуш ГП-6.