

Вид 1-1



Вид 2 - 2



Вид 3 - 3



Вид 5 - 5

Вид 4 - 4



Вид 6 - 6



Вид 7 - 7



Вид 8 - 8



1. Тротуарну плитку на пішохідних зонах, велодоріжці, переходах використовувати товщ.80мм.
2. Пішохідна зона із велодоріжкою, піднята від рівню проїздів на 150мм.
- 3 У місцях перетинів з проїздними частинами (в їзди-виїзди з паркінгу) та перед пішохідними переходами доріг, зробити пониження бортового каменю на рівень 50мм від поверхні дороги.
4. Перед пішохідними переходами доріг на тротуарі зробити смугу 400мм завширшки з попереджувальної тактильної плитки.
5. На проїзdnій частині влаштувати парковку з паркувальних решіток товщ.80мм. Укладати решітки як тротуарні плитки. Після укладання отвори заповнити рослинним субстратом.
6. Схему перетинів див арк.ГП-4

						ПБ-100-ГП				
						Житлові будинки з об'єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами по вул.Сагайдака, 101 у Дніпровському районі м.Києва.				
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата					
						Відділ продажу		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Павлюков						Р	6	
Розробив		Яцко				Деталі суміщень, перетинів покриттів		ТОВ"БК"Міськбудінвест" м.Київ		
Перевірів		Ухов								