

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор з КБ та інвестицій
АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Г. А. Ларін
" " " 2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор з забезпечення діяльності
АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
В. В. Кострийчук
" " " 2021р.

Ідентифікаційний код
00131819
УКРАЇНА, М. ПОЛТАВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор з захисту активів
АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
А. А. Оласюк
" " " 2021р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На ремонт приміщень Глобинської філії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Умови виконання робіт : Роботи виконувати згідно ДБН та ПУЕ.

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ I. Приміщення лазні та душу				
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	17,2	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	4,1	
3	Демонтаж стель з пластикових панелей шириною до 400 мм	м2	4,1	
4	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	17,2	
5	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,26	
6	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	17,2	
7	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,44	
8	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	111,8	
9	Плитка (виробник – Cersanit або аналог, матеріал – кераміка, розміри 250-300x250-400 мм, застосування – для стін ванної кімнати, колір – світло-голубий, призначення – для внутрішніх робіт, тип поверхні – матова, або глянцева	м2	17,4	
10	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,98	
11	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	73	
12	Демонтаж трапів діаметром 50 мм	к-т	1	
13	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1	
14	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 260x140x110 мм	комплект	1	
15	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	4,1	
16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (Додається на товщ. 30мм)	м2	4,1	
17	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,214	
18	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4,1	
19	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,82	
20	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	26,65	
21	Плитка (виробник – Cersanit або аналог, матеріал – керамограніт, розміри 300-450x300-450 мм, застосування – для підлоги, колір – світло-сірий, тип поверхні – матова неслизька)	м2	4,2	

1	2	3	4	5
22	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,66	
23	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	18	
24	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
25	Установлення опалювальних радіаторів чавунних	кВт	0,38	
26	Демонтаж трубопроводів поліетиленових труб зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	13,1	
27	Прокладання трубопроводів поліетиленових труб зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	13,1	
28	Труба ПЕ водопровідна діаметр 20мм, товщина стінки 2мм	м	13,1	
29	Муфта, діаметр 20 мм	шт	5	
30	Муфта мрв 20X1/2" ЕКОPLASTIK	шт	4	
31	Кутник прямий, діаметр 20 мм	шт	10	
32	Установлення змішувачів для душу	шт	2	
33	Змішувачі для душових установок, См-Д-СтФ, із стаціонарною душовою трубою, сіткою та фарфоровим корпусом	комплект	2	
34	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
35	Знімання дверних полотен	м2	1,33	
36	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	1,33	
37	Короб дверний дерев'яний	шт.	1	
38	Установлення дверних полотен внутрішніх в санвузлах, кухонних, шафових, антресольних	шт	1	
39	Двері дерев'яні індивідуального виготовлення	м2	1,33	
40	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
41	Дверний замок з ручкою	комплект	1	
42	Демонтаж бра, плафонів	шт	1	
43	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	1	
Розділ 2.Приміщення ГВВ				
44	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	14,6	
45	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	20	
46	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	14,6	
47	Плити "Kronospan"OSB 10мм (2,5 x 1,25м)	м2	14,9	
48	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	19,42	
49	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	14,6	
50	Клей для Лінолеума «АКРИЛИН Л» 2,5 кг	кг	7,6	
51	Лінолеум Tarkett Stella ST 1 комерційний, товщ.2,0мм	м2	14,9	
52	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	20	
53	Плінтус полівінілхлоридний TIS	м	20,2	
54	Дюбель цвях ударний 6x60 мм	шт	39	
55	Комплект кутів внутрішніх TIS (2шт.)	шт	2	
56	Комплект з'єднувачів TIS (2шт.)	шт	1	
57	Комплект заглушок TIS (2шт.)	шт	1	
Розділ 3.Пост охорони				
58	Демонтаж перегородки з дверима та вікном	м2	5	
59	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,4	
60	Блоки дверні внутр. однопольні металопластикові з непрозорими вставками виробник – Rehau, профіль – семикамерний, колір – білий (з комплектом замків та ручок)	м2	1,4	
61	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,2	
62	Металопластикові блоки віконні Rehau 5 камерний профіль, 2камерний склопакет	м2	4,2	
63	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	17	
64	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакони	0,66	

1	2	3	4	5
65	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
66	Знімання дверних полотен	м2	3,04	
67	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,04	
68	Блоки дверні зовнішні металеві утеплені (виробник – Україна, наповнювач – мінеральна вата, товщина металу полотна не менше 1,5 мм,	м2	3,04	
69	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
70	Знімання засклених віконних рам	м2	5,12	
71	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,12	
72	Металопластикові блоки віконні REHAU 5 камерний профіль, або аналог, 2камерний склопакет (1280x1000мм)	м2	5,12	
73	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	26	
74	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	2,56	
75	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	2,74	
76	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	5,2	
77	Дошки підвіконні пластикові	м	5,3	
78	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	1	
79	Установлення віконних зливів	м	5,3	
80	Відливи віконні	м	5,5	
81	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5x35	шт	19	
82	Гермобутил 2М-У	кг	1,56	
83	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2,8	
84	Грунтовка (виробник – Ceresit СТ 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий). К-сть: 0,2л : 1м2 x 2,8м2 = 0,56л	л	0,56	
85	Шпаклівка Satengips старт К-сть: 0,5мм =0,4кг /м2 2мм : 0,5мм x 0,4кг/м2 x 2,8м2 = 4,48кг	кг	4,48	
86	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,8	
87	Шпаклівка Satengips фініш К-сть: 1.0мм =0,8кг /м2 1мм x 0,8кг/м2 x 2,8м2 = 2,28кг	кг	2,28	
88	Грунтування нових поверхонь грунтовкою Ceresit СТ 17 всередині будівлі	м2	2,8	
89	Грунтовка (виробник – Ceresit СТ 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий). К-сть: 0,15л : 1м2 x 2,8м2 = 0,42л	л	0,42	
90	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	2,8	
91	Водно-дисперсійна фарба (Виробник – Feidal або аналог, колір – білий, ступінь блиску – мат, розчинник – вода, застосування – для внутрішніх робіт, призначення – для стін та стелі, можливість колірування – так, тип поверхні – штукатурка, бетон, гіпсокартон, шпалери, цемент) К-сть: 1,4кг =1л 1,74кг : 1,4кг=1,24л	л	1,24	
92	Пігмент Sniezka Colorex бежевий 100 мл. (виробник – Sniezka або аналог, відтінок – 62, колір – бежевий, вміст коцентрату в фарбі – 1х10л). К-сть: 100мл =10л	мл	12,4	
93	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	5,5	

1	2	3	4	5
94	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4,3	
95	Грунтовка (виробник – Ceresit СТ 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий).	л	0,86	
96	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	27,95	
97	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	13	
98	Плитка (виробник – Cersanit або аналог, матеріал – кераміка, розміри 250-300x250-400 мм, застосування – для стін ванної кімнати, колір – світло-голубий, призначення – для внутрішніх робіт, тип поверхні – матова, або глянцева	м2	4,34	
99	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,75	
100	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,5	
101	Грунтовка (виробник – Ceresit СТ 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий).	л	1,1	
102	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	35,75	
103	Плитка (виробник – Cersanit або аналог, матеріал – керамограніт, розміри 300-450x300-450 мм, застосування – для підлоги, колір – світло-сірий, тип поверхні – матова неслизька)	м2	5,61	
104	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,23	
105	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	24	
106	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	9,7	
107	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	9,7	
108	Грунтовка (виробник – Ceresit СТ 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий). К-сть: 0,2л : 1м2 х 9,70м2 = 1,94л	л	1,94	
109	Шпаклівка Satengips старт К-сть: 0,5мм =0,4кг /м2 2мм : 0,5мм х 0,4кг/м2 х 9,70м2 = 15,52кг	кг	15,52	
110	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,7	
111	Шпаклівка Satengips фініш К-сть: 1.0мм =0,8кг /м2 1мм х 0,8кг/м2 х 9,70м2 = 0,76кг	кг	7,76	
112	Грунтування нових поверхонь грунтовкою Ceresit СТ 17 всередині будівлі	м2	9,7	
113	Грунтовка (виробник – Ceresit СТ 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий). К-сть: 0,15л : 1м2 х 9,7м2 = 1,455л	л	1,455	
114	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	9,7	
115	Водно-дисперсійна фарба (Виробник – Feidal або аналог, колір – білий, ступінь блиску – мат, розчинник – вода, застосування – для внутрішніх робіт, призначення – для стін та стелі, можливість колірування – так, тип поверхні – штукатурка, бетон, гіпсокартон, шпалери, цемент) К-сть: 1,4кг =1л 6,11кг : 1,4кг=4,36л	л	4,36	
116	Пігмент Sniezka Colorex бежевий 100 мл. (виробник – Sniezka або аналог, відтінок – 62, колір – бежевий, вміст коцентрату в фарбі – 1х10л). К-сть: 100мл =10л	мл	43,6	
117	Поліпшене фарбування засобом для оброблення деревини Pinotex Interior	м2	2,6	
118	Декоративний засіб для оброблення деревини "Pinotex Interior" К-сть: 1л=12м2 1л / 12м2 х 2,6м2=0,22л х 2шари=0,44л	л	0,44	

1	2	3	4	5
119	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	11	
120	Саморізи 3,5 x 9,5мм	шт	172	
121	Дюбель 6x40мм (металевий)	шт	8	
122	Дюбель 6x40мм (пластмасовий)	шт	19	
123	Прямий підвіс 60x250мм "універсальний"	шт	8	
124	М/профіль 60/27 CD	м	28	
125	М/профіль 28/27 UD	м	10	
126	Подовжувач профілю 60/27	шт	4	
127	З'єднувач однорівневий «Краб» для CD профілю	шт	19	
128	Тяга підвісу	шт	8	
129	Стрічка ущільнююча 30мм	м	10	
130	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	11	
131	Гіпсокартон (виробник – Кнауф або аналог, товщина 9,5 мм)	м2	11,6	
132	Саморізи 3,5 x 25мм	шт	231	
133	Стрічка-сітка для ГКЛ 100 мм 20 м серпанка	м	11	
134	Шпаклівка "Фюгенфюллер" (упаковка - 5кг)	кг	3,93	
135	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	11	
136	Грунтовка (виробник – Ceresit СТ 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий). К-сть: 0,2л : 1м2 x 11,0м2 = 2,20л	л	2,2	
137	Шпаклівка Satengips старт К-сть: 0,5мм =0,4кг /м2 2мм : 0,5мм x 0,4кг/м2 x 11,0м2 = 17,6кг	кг	17,6	
138	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	11	
139	Шпаклівка Satengips фініш К-сть: 1.0мм =0,8кг /м2 1мм x 0,8кг/м2 x 11,0м2 = 8,8кг	кг	8,8	
140	Грунтування нових поверхонь грунтовкою Ceresit СТ 17 всередині будівлі	м2	11	
141	Грунтовка (виробник – Ceresit СТ 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий). К-сть: 0,15л : 1м2 x 11,0м2 = 1,65л	л	1,65	
142	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11	
143	Водно-дисперсійна фарба (Виробник – Feidal або аналог, колір – білий, ступінь блиску – мат, розчинник – вода, застосування – для внутрішніх робіт, призначення – для стін та стелі, можливість колірування – так, тип поверхні – штукатурка, бетон, гіпсокартон, шпалери, цемент) К-сть: 1,4кг =1л 6,27кг : 1,4кг=4,50л	л	4,5	
144	Пігмент Sniezka Colorex бежевий 100 мл. (виробник – Sniezka або аналог, відтінок – 62, колір – бежевий, вміст коцентрату в фарбі – 1x10л). К-сть: 100мл =10л	мл	45	
145	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
146	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1	
147	Світильник растровий накладної 4x18 600x600 з лампами	шт	1	
148	Монтаж світильника вуличного освітлення	шт	3	
149	Світильник вуличний	шт	3	
150	Прокладання проводів по конструкціям	м	0,5	

1	2	3	4	5
151	Провід ШВВП 3х2,5	м	0,5	
152	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних	шт	2	
153	Вимикач подвійний Viko	шт	2	
154	Коробка установча подвійна	шт	2	
155	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	6,6	
156	Плити "Kronospan" OSB 10мм (2,5 х 1,25м)	м2	6,73	
157	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	8,78	
158	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	6,6	
159	Клей для Лінолеума «АКРИЛИН Л» 2,5 кг	кг	3,43	
160	Лінолеум Tarkett Stella ST 1 комерційний, товщ.2,0мм	м2	6,73	
161	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	9,8	
162	Плінтус полівінілхлоридний TIS	м	9,9	
163	Дюбель цвях ударний 6х60 мм	шт	21	
164	Комплект кутів внутрішніх TIS (2шт.)	шт	2	
165	Комплект з'єднувачів TIS (2шт.)	шт	1	
166	Комплект заглушок TIS (2шт.)	шт	1	
Розділ 4.Адміністративна будівля (кабінет інженера КОС)				
167	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	12	
168	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	12	
169	Підвісна стеля "Армстронг" білого кольору	м2	12,6	
170	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
171	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2	
172	Світильник растровий накладної 4х18 600х600 з лампами	шт	2	
173	Прокладання проводів по конструкціям	м	2	
174	Провід ШВВП 3х2,5	м	2	
175	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	17,5	
176	Грунтовка (виробник – Ceresit CT 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий). К-сть: 0,2л : 1м2 х 17,5м2 =3,50л	л	3,5	
177	Шпаклівка Satengips старт К-сть: 0,5мм =0,4кг /м2 2мм : 0,5мм х 0,4кг/м2 х 17,5м2 = 28,0кг	кг	28	
178	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	17,5	
179	Шпаклівка Satengips фініш К-сть: 1.0мм =0,8кг /м2 1мм х 0,8кг/м2 х 17,5м2 = 14,0кг	кг	14	
180	Грунтування нових поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 всередині будівлі	м2	17,5	
181	Грунтовка (виробник – Ceresit CT 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий). К-сть: 0,15л : 1м2 х 17,5м2 = 2,625л	л	2,625	
182	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	17,5	
183	Водно-дисперсійна фарба (Виробник – Feidal або аналог, колір – білий, ступінь блиску – мат, розчинник – вода, застосування – для внутрішніх робіт, призначення – для стін та стелі, можливість колірування – так, тип поверхні – штукатурка, бетон, гіпсокартон, шпалери, цемент) К-сть: 1,4кг =1л 11,025кг : 1,4кг=7,88л	л	7,88	
184	Пігмент Sniezka Colorex бежевий 100 мл. (виробник – Sniezka або аналог, відтінок – 62, колір – бежевий, вміст коцентрату в фарбі – 1х10л). К-сть: 100мл =10л	мл	78,8	

1	2	3	4	5
185	Поліпшене фарбування алкідною емаллю ПФ-266	м2	17,5	
186	Фарба ПФ 226 Zebra	т	0,0044	
187	Сольвент (розчинник)	т	0,000792	
188	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	12	
189	Плити "Kronospan" OSB 10мм (2,5 x 1,25м)	м2	12,24	
190	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	15,96	
191	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	12	
192	Клей для Лінолеума «АКРИЛИН Л» 2,5 кг	кг	6,24	
193	Лінолеум Tarkett Stella ST 1 комерційний, товщ.2,0мм	м2	12,24	
194	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	14,5	
195	Плінтус полівінілхлоридний TIS	м	14,6	
196	Дюбель цвях ударний 6x60 мм	шт	29	
197	Комплект кутів внутрішніх TIS (2шт.)	шт	2	
198	Комплект з'єднувачів TIS (2шт.)	шт	1	
199	Комплект заглушок TIS (2шт.)	шт	1	
Розділ 5.Виробниче приміщення №3 (приміщення monterів бригади №1)				
200	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	39	
201	Водно-дисперсійна фарба (Виробник – Feidal або аналог, колір – білий, ступінь блиску – мат, розчинник – вода, застосування – для внутрішніх робіт, призначення – для стін та стелі, можливість колірування – так, тип поверхні – штукатурка, бетон, гіпсокартон, шпалери, цемент) К-сть: 1,4кг =1л 24,57кг : 1,4кг=17,55л	л	17,55	
202	Пігмент Sniezka Colorex бежевий 100 мл. (виробник – Sniezka або аналог, відтінок – 62, колір – бежевий, вміст коцентрату в фарбі – 1х10л). К-сть: 100мл =10л	мл	175,5	
203	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі алкідною емаллю ПФ-266 з розчищенням старої фарби до 10%	м2	39	
204	Фарба ПФ 226 Zebra	т	0,00702	
205	Сольвент (розчинник)	т	0,0012636	
206	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	28,5	
207	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (Додається на товщ.30мм)	м2	28,5	
208	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,454	
209	Поліпшене фарбування алкідною емаллю ПФ-266	м2	28,5	
210	Фарба ПФ 226 Zebra	т	0,00713	
211	Сольвент (розчинник)	т	0,0012834	
212	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
213	Знімання дверних полотен	м2	3,9	
214	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,9	
215	Блоки дверні зовнішні металеві утеплені (виробник – Україна, наповнювач – мінеральна вата, товщина металу полотна не менше 1,5 мм,	м2	3,9	
216	Установлення замків дверних накладних	шт	1	
217	Дверний замок з ручкою	комплект	1	
Розділ 6.Приміщення кабінету охорони праці				
218	Демонтаж стін з пластикових панелей шириною до 400 мм	м2	39,6	
219	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	39,6	

1	2	3	4	5
220	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,741	
221	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	93	
222	Грунтовка (виробник – Ceresit СТ 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий). К-сть: 0,2л : 1м2 x 93,0м2 = 18,6л	л	18,6	
223	Шпаклівка Satengips старт К-сть: 0,5мм =0,4кг /м2 2мм : 0,5мм x 0,4кг/м2 x 93,0м2 = 148,80кг	кг	148,8	
224	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	93	
225	Шпаклівка Satengips фініш К-сть: 1.0мм =0,8кг /м2 1мм x 0,8кг/м2 x 93,0м2 = 74,40кг	кг	74,4	
226	Грунтування нових поверхонь грунтовкою Ceresit СТ 17 всередині будівлі	м2	93	
227	Грунтовка (виробник – Ceresit СТ 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий). К-сть: 0,15л : 1м2 x 93,0м2 = 13,95л	л	13,95	
228	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	93	
229	Водно-дисперсійна фарба (Виробник – Feidal або аналог, колір – білий, ступінь блиску – мат, розчинник – вода, застосування – для внутрішніх робіт, призначення – для стін та стелі, можливість колірування – так, тип поверхні – штукатурка, бетон, гіпсокартон, шпалери, цемент) К-сть: 1,4кг =1л 58,9кг : 1,4кг=42,07л	л	42,07	
230	Пігмент Sniezka Colorex бежевий 100 мл. (виробник – Sniezka або аналог, відтінок – 62, колір – бежевий, вміст коцентрату в фарбі – 1х10л). К-сть: 100мл =10л	мл	420,7	
231	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
232	Знімання закслених віконних рам	м2	2,73	
233	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,73	
234	Металопластикові блоки віконні REHAU 5 камерний профіль, або аналог, 2камерний склопакет (1400x1950мм)	м2	2,73	
235	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	11	
236	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	1	
237	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	1,15	
238	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,4	
239	Дошки підвіконні пластикові	м	1,43	
240	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,3	
241	Установлення віконних зливів	м	1,4	
242	Відливи віконні	м	1,45	
243	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5x35	шт	5	
244	Гермобутил 2М-У	кг	0,41	
245	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,5	
246	Грунтовка (виробник – Ceresit СТ 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий). К-сть: 0,2л : 1м2 x 1,50м2 = 0,30л	л	0,3	
247	Шпаклівка Satengips старт К-сть: 0,5мм =0,4кг /м2 2мм : 0,5мм x 0,4кг/м2 x 1,50м2 = 2,40кг	кг	2,4	

1	2	3	4	5
248	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,5	
249	Шпаклівка Satengips фініш К-сть: 1.0мм =0,8кг /м2 1мм х 0,8кг/м2 х 1,50м2 = 1,20кг	кг	1,2	
250	Грунтування нових поверхонь грунтовкою Ceresit СТ 17 всередині будівлі	м2	1,5	
251	Грунтовка (виробник – Ceresit СТ 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий). К-сть: 0,15л : 1м2 х 1,5м2 = 0,225л	л	0,225	
252	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,5	
253	Водно-дисперсійна фарба (Виробник – Feidal або аналог, колір – білий, ступінь блиску – мат, розчинник – вода, застосування – для внутрішніх робіт, призначення – для стін та стелі, можливість колірування – так, тип поверхні – штукатурка, бетон, гіпсокартон, шпалери, цемент) К-сть: 1,4кг =1л 0,945кг : 1,4кг=0,675л	л	0,675	
254	Пігмент Sniezka Colorex бежевий 100 мл. (виробник – Sniezka або аналог, відтінок – 62, колір – бежевий, вміст концентрату в фарбі – 1х10л). К-сть: 100мл =10л	мл	6,75	
255	Прокладання проводів по конструкціям	м	6	
256	Провід ШВВП 3х2,5	м	6	
257	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	5	
258	Розетка подвійна	шт	2	
259	Коробка монтажна одномісна	шт	2	
260	Розетка одинарна	шт	3	
261	Коробка монтажна 2-місна	шт	3	
262	Установлення опалювальних конвекторів	кВт	6	
263	Конвектори опалювальні сталеві з кріпленнями	шт.	3	

Комісія Інженер 1-ї категорії ГР,ВК,СЄЗ,УКБ

Комісія Провідний інженер-керівник ГРБіС

Комісія Провідний інженер ВВА

Комісія Начальник ОАВ

Є.С. Ганжа

Є.А. Бородай

І.Г. Пустовіт

О.В. Прокопенко