

№	Найменування та технічна характеристика	Тип позач. позначення документів опитувального листа	— обладнання для обліку витрат	Додат. до обладнання	Об'ємна вартість	Кількість	Маса об'єкта, кг
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. ЕЛЕКТРИЧНІ НАГРІВАЛЬНІ КАБЕЛІ						
1	Нагрівальний самонагрівувальний кабель	P = 5 Вт/м.п.	-	-	МЛ	117,00	
2	Нагрівальний самонагрівувальний кабель	P = 16 Вт/м.п.	-	-	МЛ	219,00	
3	Нагрівальний самонагрівувальний кабель	P = 24 Вт/м.п.	-	-	МЛ	100,00	
4	Нагрівальний самонагрівувальний кабель	P = 30 Вт/м.п.	-	-	МЛ	42,00	
5	Нагрівальний самонагрівувальний кабель	P = 40 Вт/м.п.	-	-	МЛ	814,00	
6	Комплект для пущування (кабл. термоізоляційний покрив)	KT24/6	-	-	ШТ.	108,00	
	2. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ						
1	Термодатчик в комплекті з датчиком температури	Табл. «Е-15» °C	-	-	ШТ.	6,00	
2	Шт. керування системою	«ШНС-СЕР-07 (1-3-3 1-5/2-2 1-4-6)»	-	-	ШТ.	1,00	
3	Шт. керування системою	«ШНС-СЕР-8N (1-3 8-9 1-9/2/4-7 10)»	-	-	ШТ.	1,00	
	3. КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ						
1	Кабель силовий з трьохжильним, з ПВХ ізоляцією по оболонці не розподіляється зазначення при прокладанні у приміщенні з низьким відношенням дощової по опірності-оптимальний зазор при пожежі	ВВГнг каб 2*25 мм2	-	33UM	МЛ	377,00	
2	Кабель силовий з трьохжильним, з ПВХ ізоляцією по оболонці не розподіляється зазначення при прокладанні у приміщенні з низьким відношенням дощової по опірності-оптимальний зазор при пожежі	ВВГнг каб 3*25 мм2	-	33UM	МЛ	3 919,00	
3	Кабель силовий з трьохжильним, з ПВХ ізоляцією по оболонці не розподіляється зазначення при прокладанні у приміщенні з низьким відношенням дощової по опірності-оптимальний зазор при пожежі	ВВГнг каб 5*25 мм2	-	33UM	МЛ	2 680,00	
4	Кабель силовий універсальний в режимі обмотки	НОТНЛ-F 3*25 мм2	-	33UM	МЛ	270,00	