

Секція А
План покрівлі

1. Покрівельне рулонне покриття
Акваізол СБС-ПЕ-4.0-ПС

2. Покрівельне рулонне покриття
Акваізол СБС-ПЕ-3.0

3. Праймер бітумний

4. Цементно-піщана стяжка М150, армована сіткою
Ø3 Вр-1 чар. 100x100 - 50 мм

5. Керамзитобетон (В 2) 600кг/м³ по ухилу- 0-140мм

6. Поліетиленова плівка 200 мкм

7. Утеплювач екструдований
пінополістирол 35кг/м³

8. Пароізоляція

9. Монолітна з/б плита перекриття

Прим.9*

1. Покрівельне рулонне покриття
Акваізол СБС-ПЕ-4.0-ПС

2. Покрівельне рулонне покриття
Акваізол СБС-ПЕ-3.0

3. Праймер бітумний

4. Цементно-піщана стяжка М150, армована сіткою
Ø3 Вр-1 чар. 100x100 - 50 мм

5. Керамзитобетон (В 2) 600кг/м³ по ухилу- 0-140мм

6. Поліетиленова плівка 200 мкм

7. Утеплювач екструдований
пінополістирол 35кг/м³

8. Пароізоляція

9. Монолітна з/б плита перекриття

Прим.9*

Схема блокування
секцій будинку

Потуржено:

Мартинченко

ЕО

Якимчук

Сіденко

ВК

ОВ

Зам. інв. №

Підп. і дата

Інв. № ор.

І - І

К - К

Умовні позначення:

Монолітний залізобетон, пілони - REI 150

Блоки керамічні 2NF M100, 120 -250мм

на цементно-піщаному розчині М75

(ДСТУ Б В.2.7-61:2008)

Керамічна повнотіла цегла М100, 120 мм

(ДСТУ Б В.2.7-61:2008)

на цементно-піщаному розчині М75

(ДСТУ Б В.2.7-239-2010)

Керамічна повнотіла цегла М100, 120 мм

(ДСТУ Б В.2.7-61:2008)

на цементно-піщаному розчині М75

(ДСТУ Б В.2.7-239-2010)

монтаж після прокладання кумунікацій

Утеплювач мінераловатний

Техноніколь "Технофас", густина 135

кг/м³ 50-150 мм

Вузол А

див.АР-13

оцинкована сталь 0,5мм

з полімерним покриттям

утеплювач мінераловатний

з/б балка (декоративний елемент)

захисний штукатурний шар

по лугостійкій фасадній

склоітці. RAL 9010*

Вузол А

див.АР-13

оцинкована сталь 0,5мм

з полімерним покриттям

утеплювач мінераловатний

з/б балка (декоративний елемент)

захисний штукатурний шар

по лугостійкій фасадній

склоітці. RAL 9010*

Вузол А

див.АР-13

оцинкована сталь 0,5мм

з полімерним покриттям

утеплювач мінераловатний

з/б паропет

захисний штукатурний шар

по лугостійкій фасадній

склоітці. RAL 7042*

Вузол Б

див.АР-13

оцинкована сталь 0,5мм

з полімерним покриттям

утеплювач мінераловатний

з/б паропет

захисний штукатурний шар

по лугостійкій фасадній

склоітці. RAL 7042*

Вузол Б

див.АР-13

оцинкована сталь 0,5мм

з полімерним покриттям

утеплювач мінераловатний

з/б паропет

захисний штукатурний шар

по лугостійкій фасадній

склоітці. RAL 7042*

Примітки:

1. За відносну позн. ±0.000 прийнято рівень чистої підлоги першого поверху, що дорівнює абсолютній позн. 98.60

2. Креслення по розрізам див. АР14-15; фасади - АР 18-20.

3. Цегляну кладку армувати сіткою Ø 3 Вр-1. чар. 50x50, з перелуском сіток 200мм, через кожні 450мм по висоті. Муруванні стіни та перегородки кріпити до існуючих залізобетонних конструкцій споруди анкерами А400с Ø 8мм через 300мм цегляної кладки по висоті. Мурування зовнішніх стін, внутрішніх стін та перегородок виконувати з керамічних блоків 2NF М100 на цементно-піщаному розчині М75 впідрізу. Мурування шахт вентиляції, димовивідання виконувати з керамічної повнотілої цегли М100 на цементно-піщаному розчині М75 впідрізу із затиранням швів зсередини.

4. Горизонтальні та вертикальні отвори в місцях проходження інженерних комунікацій ущільнювати після монтажу обладнання. Матеріали закладання прорізів мають відповідати протипожежній вогнестійкості REI-45.

5. Основні примітки див. арк. АР-1

6. Вузли на покрівлі - див. арк. АР 13. Металеві драбини та сходи - див. аркуші розділу КБ

7. Креслення вентиляційних шахт - див. аркуші АР 25.1 - 25.13

8. Відповідно до ДБН А.2.2-3:2014 скласти акти на такі приховані роботи по покрівлі:
1) Акт на приховані роботи по влаштуванню плити покриття (перевірка верхньої поверхні плити)
2) Акт на влаштування пароізоляції та теплоізоляції
3) Акт на влаштування стяжки

9. Пароізоляційний матеріал вкладає на підготовлену (місця з нерівностями локально зачищені/зашліфовані) плити перекриття. Пароізоляцію виконати з нахлестом не менше 100мм з проклеюю швів односторонньою клейкою стрічкою FIX TAPE (або аналог) та завести на рівень керамзитобетону.

ПБ-100-28-АР

Будівництво житлових будинків з об'єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами по вул. Степана Сагайдака, 101 у Дніпровському районі м. Києва

Житловий будинок № 28з вбудовано-прибудованим паркінгом №42а

Секція / А /

Стадія

Аркуші

Аркушів

Р

12

Розробив

Аверіна

02.2020

Перевірив

Шарпей

Павлюкова

План покрівлі

ТОВ "БК" Мисьбудінвест

Проектне бюро

* - Колір пофарбування - див. паспорт опорядження фасадів